



Contacto dúplex Claro de 15 A y 125 V, acabado biscuit, para combinar con atenuadores y apagadores Lutron

SKU: SCR15BI Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

\$395.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El contacto dúplex Claro de Lutron es un receptáculo eléctrico de dos salidas pensado para instalaciones residenciales y comerciales. Su diseño decorativo, sin tornillos visibles, combina con los atenuadores y apagadores de la línea Claro/Sunnata para lograr una apariencia uniforme en todos los puntos de la pared. Se instala con terminales de tornillo, con cableado lateral o trasero, y admite carga de hasta 15 A a 125 V. La placa de pared se adquiere por separado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Capacidad de 15 A a 125 VDiseño dúplex (dos salidas) estilo decorativo de la línea ClaroTerminales de tornillo con cableado lateral o trasero, instalación rápidaAcabado biscuit sin herrajes de montaje visiblesCombina estéticamente con atenuadores y apagadores Claro/Sunnata de LutronLa placa de pared se vende por separado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Corriente15 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje125 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ConfiguraciónDúplex (dos salidas)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>AcabadoBiscuit</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ConexiónTerminales de tornillo, cableado lateral o trasero</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Placa de paredSe vende por separado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de 15 A a 125 V
Característica 2	Diseño dúplex (dos salidas) estilo decorativo de la línea Claro
Característica 3	Terminales de tornillo con cableado lateral o trasero, instalación rápida
Característica 4	Acabado biscuit sin herrajes de montaje visibles
Característica 5	Combina estéticamente con atenuadores y apagadores Claro/Sunnata de Lutron
Característica 6	La placa de pared se vende por separado