



Contacto Dúplex Conexión a Tierra Aislada 15A 125V/ 2 Polos 3 Hilos/ Color Naranja/ Nema 5-15R/ Grado Industrial.

SKU: HUB-IG562 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$736.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Aplicación: Servicio extra pesado <li style='margin-bottom: 5px;'\>Material: Nylon <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje: Montaje con tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo de equipo: Duplex tradicional <li style='margin-bottom: 5px;'\>Serie: Servicio pesado </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de amperaje: 15 A <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de voltaje: 125 V <li style='margin-bottom: 5px;'\>Potencia: 1875 W <li style='margin-bottom: 5px;'\>Número de hilos: 3-Hilos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tamaño de cable: #14 AWG a #10 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'\>Potencia - max.: 0.5 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Número de polos: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Altura: 1.05 in (26.67 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Largo: 3.28 in (83.31 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ancho: 1.33 in (33.78 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso: 0.25 lb (0.11 kg) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características de rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Eléctrico - Interrupción de corriente: Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Eléctrico - Voltaje dieléctrico: Soporta un mínimo de 2 000 V. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ambiental - Inflamabilidad: Superior: UL 94V-2, Base: UL 94V-0. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Mecánica - Identificación del producto: Las clasificaciones son una parte permanente del dispositivo. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Mecánica - Alojamiento de terminales: Sólo conductor sólido o trenzado de cobre #14 #10 AWG. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Mecánico: Identificación de terminales: Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA. </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Información adicional </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>NEMA: 5-15R </div> <div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento dieléctrico 2,000V para protección eléctrica superior
Característica 2	Nylon resistente para servicio extra pesado industrial
Característica 3	Rango térmico -40°C a 75°C para operación en ambientes extremos
Característica 4	Terminales de cobre #14-#10 AWG para conexión segura y versátil
Característica 5	Diseño NEMA 5-15R estándar compatible con equipos industriales
Característica 6	Montaje con tornillos para instalación firme en paneles y cajas