



Contacto Dúplex Conexión a Tierra Aislada/ 15A 125V/ 2 polos 3 Hilos/ Nema 5-15R /Grado Comercial/ Color Naranja.

SKU: HUB-IG-5252
Marca: HUBBELL
Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$182.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Descripción principal -->
<p>
Contacto dúplex, grado comercial, 2 polos, 3 cables, 15A 125V, NEMA 5-15R, color naranja.
</p>
<!-- Sección de especificaciones -->
<div>
<h3>Especificaciones</h3>

Aplicación: Servicio extra pesado
Material: Nylon
Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales.
Potencia - max.: 0.5
Tipo de equipo: Duplex tradicional
Montaje: Montaje con tornillos
Número de Polos: 2
Nema: 5 - 15 R
Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos.
Serie: Servicio pesado
Rango de amperaje: 15 A
Rango de Voltaje: 125 V
Potencia: 1875 W
Número de Hilos: 3- Hilos
Tamaño de Cable: #14 AWG a #10 AWG
Rendimiento
Eléctrico - Interrupción de corriente: Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa.
Eléctrico - Voltaje dieléctrico: Soporta un mínimo de 2 000 V.
Ambiental- Inflamabilidad: Superior: UL 94V-2, Base: UL 94V-0.
Ambiental- Temperaturas de funcionamiento: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos.
Mecánica- Identifiación del producto: Las clasificaciones son una parte permanente del dispositivo.
Mecánica- Alojamiento de terminales: Sólo conductor sólido o trenzado de cobre #14 #10 AWG.
Mecánico: Identificación de terminales: Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA.

<div>
<h3>Dimensiones</h3>

Altura: 1.07 in (27.17 mm)
Largo: 3.28 in (83.31 mm)
Ancho: 1.57 in (39.878 mm)
Peso: 0.15 lb (0.06 kg)

</div>
<!-- Separador -->
<hr>
</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon resistente para ambientes interiores secos
Característica 2	Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 V
Característica 3	Rango operacional -40°C a 75°C sin impactos
Característica 4	Cumple estándar UL 94V-2 de inflamabilidad superior
Característica 5	Conductores cobre sólido o trenzado #14-#10 AWG
Característica 6	Montaje con tornillos para instalación segura