



SKU: HUB-IG5362W Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; padding-bottom: 2px; solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción General</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Contacto duplex, grado industrial, 2 polos, 3 cables, 20A 125V, NEMA 5-20R, color blanco. </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicación: Servicio extra pesado <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Nylon <li style="margin-bottom: 5px;">Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia - max.: 1 <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de equipo: Duplex tradicional <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje: Montaje con tornillos <li style="margin-bottom: 5px;">Número de Polos: 2 <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos <li style="margin-bottom: 5px;">Servicio pesado <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 3.28 in x 1.33 in x 1.05 in 83.31 mm x 33.78 mm x 26.67 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Altura: 3.28 in (83.31 mm) <li style="margin-bottom: 5px;">Largo: 3.28 in (83.31 mm) <li style="margin-bottom: 5px;">Ancho: 1.33 in (33.78 mm) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0.25 lb (0.11 kg) <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de amperaje: 20 A <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de Voltaje: 125 V <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia: 2500 W <li style="margin-bottom: 5px;">Número de Hilos: 3- Hilos <li style="margin-bottom: 5px;">Tamaño de Cable: #12 AWG a #10 AWG <li style="margin-bottom: 5px;">Nema: 5 - 20 R </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Rendimiento</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Eléctrico - Interrupción de corriente: Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa. <li style="margin-bottom: 5px;">Eléctrico - Voltaje dieléctrico: Soporta un mínimo de 2 000 V. <li style="margin-bottom: 5px;">Ambiental- Inflamabilidad - Superior: UL 94V-2, Base: UL 94V-0. <li style="margin-bottom: 5px;">Ambiental- Temperaturas de funcionamiento: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. <li style="margin-bottom: 5px;">Mecánica- Identificación del producto - Las clasificaciones son una parte permanente del dispositivo. <li style="margin-bottom: 5px;">Mecánica- Alojamiento de terminales - Sólo conductor sólido o trenzado de cobre # 12 #10 AWG. <li style="margin-bottom: 5px;">Mecánica- Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon resistente para servicio extra pesado en ambientes industriales
Característica 2	Rango térmico -40 °C a 75 °C para operación en condiciones extremas
Característica 3	Aislación dieléctrica probada a 2,000 V para protección eléctrica superior
Característica 4	Interrupción certificada a corriente nominal para seguridad operativa
Característica 5	Montaje con tornillos para instalación firme en equipos y tableros
Característica 6	Diseño 2 polos 3 hilos compatible con conexión a tierra aislada