



Contacto Dúplex Conexión a Tierra Aislada/ 20 A 125 V/ 2 polos 3 Hilos/ Color Marfil/ Nema 5- 20R/ Grado Comercial.

SKU: HUB-IG5352I Marca: HUBBELL Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$274.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Contacto dúplex, grado comercial, 2 polos, 3 cables, 20A 125V, NEMA 5-20R, color marfil.

Especificaciones

- Aplicación:** Servicio extra pesado
- Material:** Nylon
- Ambientes de trabajo:** Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales.
- Potencia - max.:** 1
- Tipo de equipo:** Duplex tradicional
- Montaje:** Montaje con tornillos
- Número de Polos:** 2
- Temperatura de Operación:** Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos.
- Serie:** Servicio pesado
- Dimensiones:** 3.28 in x 1.57 in x 1.07 in / 83.31 mm x 39.87 mm x 27.17 mm
- Altura:** 1.07 in (27.17 mm)
- Largo:** 3.28 in (83.31 mm)
- Ancho:** 1.57 in (39.87 mm)
- Peso:** 0.15 lb (0.06 kg)
- Rango de amperaje:** 20 A
- Rango de Voltaje:** 125 V
- Potencia:** 2500 W
- Número de Hilos:** 3- Hilos
- Tamaño de Cable:** #12 AWG a #10 AWG
- Nema:** 5 - 20 R

Rendimiento

- Eléctrico - Interrupción de corriente:** Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa.
- Eléctrico - Voltaje dieléctrico:** Soporta un mínimo de 2 000 V.
- Ambiental- Inflamabilidad - Superior:** UL 94V-2, Base: UL 94V-0.
- Ambiental- Temperaturas de funcionamiento:** Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos.
- Mecánica- Identificación del producto - Las clasificaciones son una parte permanente del dispositivo.**
- Mecánica- Alojamiento de terminales - Sólo conductor sólido o trenzado de cobre # 12 #10 AWG.**
- Mecánico: Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA.**

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon resistente para servicio extra pesado en ambientes interiores secos
Característica 2	Rango de temperatura operativa -40 °C a 75 °C para condiciones extremas
Característica 3	Clasificación UL 94V-2 con base UL 94V-0 para mayor seguridad contra incendios
Característica 4	Voltaje dieléctrico 2000 V para protección ante altas tensiones transitorias
Característica 5	Compatible con conductores cobre sólido y trenzado #10-#12 AWG
Característica 6	Montaje con tornillos para instalación firme en cajas de equipo estándar