



Contacto Dúplex Conexión a Tierra Aislada/ 20 A 125 V/ 2 polos 3 Hilos/ Color naranja/ Nema 5- 20R/ Grado Comercial.

SKU: HUB-IG5352
Marca: HUBBELL
Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$207.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Contacto dúplex, grado comercial, 2 polos, 3 cables, 20A 125V, NEMA 5-20R, color naranja.
<h3>Especificaciones</h3>

Aplicación: Servicio extra pesado
Material: Nylon
Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales.
Potencia - max.: 1
Tipo de equipo: Duplex tradicional
Montaje: Montaje con tornillos
Número de Polos: 2
Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos.
Serie: Servicio pesado
Dimensiones: 3.28 in x 1.57 in x 1.07 in / 83.31 mm x 39.87 mm x 27.17 mm
Altura: 1.07 in (27.17 mm)
Largo: 3.28 in (83.31 mm)
Ancho: 1.57 in (39.87 mm)
Peso: 0.15 lb (0.06 kg)
Rango de amperaje: 20 A
Rango de Voltaje: 125 V
Potencia: 2500 W
Número de Hilos: 3- Hilos
Tamaño de Cable: #12 AWG a #10 AWG
Nema: 5 - 20 R

<h3>Rendimiento</h3>

Eléctrico - Interrupción de corriente- Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa.
Eléctrico - Voltaje dieléctrico- Soporta un mínimo de 2 000 V.
Ambiental- Inflamabilidad - Superior: UL 94V-2, Base: UL 94V-0.
Ambiental- Temperaturas de funcionamiento- Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos.
Mecánica- Identificación del producto - Las clasificaciones son una parte permanente del dispositivo.
Mecánica- Alojamiento de terminales - Sólo conductor sólido o trenzado de cobre # 12 #10 AWG.
Mecánico: Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon reforzado para servicio extra pesado en entornos industriales
Característica 2	Certificado para interrupción de corriente nominal completa sin degradación
Característica 3	Rango de temperatura operativa -40°C a 75°C para condiciones extremas
Característica 4	Alojamiento para cables #12 a #10 AWG con conexión firme y segura
Característica 5	Aislamiento dieléctrico mínimo de 2000 V para protección eléctrica superior
Característica 6	Montaje con tornillos para instalación estable en cajas de distribución