



Contacto Dúplex Conexión a Tierra Aislada/ 20 A 125 V/ 2 polos 3 Hilos/ Color Naranja/ Nema 5- 20R/ Grado Industrial.

SKU: HUB-IG5362
Marca: HUBBELL
Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$795.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Contacto dúplex industrial con conexión a tierra aislada, diseñado para instalaciones eléctricas de alto rendimiento en entornos industriales exigentes. Fabricado en nylon de servicio extra pesado que garantiza durabilidad mecánica superior y resistencia a impactos. Cumple con la configuración NEMA 5-20R para 20 A a 125 V con 2 polos y 3 hilos, ofreciendo compatibilidad estandarizada para equipos de mayor demanda energética. Su clasificación IP54 permite operación en condiciones con presencia de polvo y proyección de agua, mientras que su rango térmico extendido de -40°C a 75°C asegura funcionamiento continuo en climas extremos sin degradación del aislamiento.
Características Generales
• Tipo: Contacto dúplex tradicional con conexión a tierra aislada
• Configuración: 2 polos, 3 hilos, NEMA 5-20R
• Capacidad eléctrica: 20 A, 125 V
• Material: Nylon servicio extra pesado, color naranja
• Grado de protección: IP54 (polvo y proyección de agua)
• Montaje: Con tornillos
• Ambiente: Interior seco, protegido por medios adicionales para exteriores
• Serie: Servicio pesado industrial
Desempeño Eléctrico
Voltaje nominal: 125 V
Corriente nominal: 20 A
Voltaje dieléctrico mínimo: 2000 V
Interrupción de corriente: Certificado a corriente nominal completa
Terminales: Cobre calibre #12-#10 AWG
Inflamabilidad superior: UL 94V-2
Inflamabilidad base: UL 94V-0
Físicas y Ambientales
Material: Nylon servicio extra pesado
Color: Naranja
Protección: IP54
Temperatura máxima continua: 75°C (167°F)
Temperatura mínima continua: -40°C (-40°F)
Condición térmica: Sin impactos en rango operativo
Especificaciones de Construcción
Tipo de equipo: Dúplex tradicional
Número de polos: 2
Número de hilos: 3
Configuración NEMA: 5-20R
Montaje: Con tornillos
Aplicación: Servicio extra pesado industrial

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon resistente para servicio extra pesado en ambientes industriales
Característica 2	Aislamiento dieléctrico mínimo 2000 V para protección eléctrica superior
Característica 3	Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Característica 4	Terminales de cobre calibre #12-#10 AWG para conexión confiable
Característica 5	Protección IP54 contra polvo y proyección de agua en operación
Característica 6	Rango operativo -40°C a 75°C para condiciones climáticas extremas