



Contacto Dúplex Conexión a Tierra Aislada/ 20 A 125 V/ 2 polos 3 Hilos/ Color Rojo/ Nema 5- 20R/ Grado Industrial.

SKU: HUB-IG5362R Marca: HUBBELL Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$816.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Generales

- Aplicación:** Servicio extra pesado
- Material:** Nylon
- Ambientes de trabajo:** Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales.
- Tipo de equipo:** Duplex tradicional
- Servicio pesado:** Servicio pesado
- Montaje:** Montaje con tornillos

Especificaciones Eléctricas

- Número de Polos:** 2
- Número de Hilos:** 3 - Hilos
- Rango de amperaje:** 20 A
- Rango de Voltaje:** 125 V
- Potencia:** 2500 W
- Tamaño de Cable:** #12 AWG a #10 AWG
- Especificaciones Físicas**
 - Dimensiones:** 3.28 in x 1.33 in x 1.05 in (83.31 mm x 33.78 mm x 26.67 mm)
 - Altura:** 1.05 in (26.67 mm)
 - Largo:** 3.28 in (83.31 mm)
 - Ancho:** 1.33 in (33.78 mm)
 - Peso:** 0.25 lb (0.11 kg)

Rendimiento

Eléctrico - Interrupción de corriente: Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa.

Eléctrico - Voltaje dieléctrico: Soporta un mínimo de 2 000 V.

Ambiental - Inflamabilidad: Superior: UL 94V-2, Base: UL 94V-0.

Ambiental - Temperaturas de funcionamiento: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos.

Mecánica - Identificación del producto: Las clasificaciones son una parte permanente del dispositivo.

Mecánica - Alojamiento de terminales: Sólo conductor sólido o trenzado de cobre #12 #10 AWG.

Temperatura de Operación

Máxima continua de 75 °C

Mínima de -40 °C sin impactos

Estándares y Certificaciones

UL 498

UL 94V-2 (Superior)

UL 94V-0

Temperatura de Operación

Máxima continua de 75 °C

Mínima de -40 °C sin impactos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión a tierra aislada para protección eléctrica reforzada en entornos industriales
Característica 2	Capacidad 2500 W con cable AWG #12 a #10 para cargas de servicio extra pesado
Característica 3	Material nylon resistente para ambientes interiores secos de alta exigencia
Característica 4	Montaje con tornillos para instalación firme en tableros y equipos industriales
Característica 5	Operación garantizada de -40°C a 75°C sin impactos para condiciones extremas
Característica 6	Diseño compacto 3.28 x 1.33 x 1.05 in para integración en espacios reducidos