



Contacto GFCI 20 A 125 V / Resistente a Intemperie / A prueba de manipulaciones / Color Blanco (Nema 5-20R) / Grado Industrial.

SKU: HUB-GFS-G5362-W Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$1,413.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Grado Industrial<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes de trabajo: Resistente a intemperie / Resistente a manipulaciones<li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Receptáculo GFCI<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PC/PBT<li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: Servicio extra pesado<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de amperaje: 20 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje: 125 V<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 2500 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 4.06 in x 1.75 in x 1.48 in<li style='margin-bottom: 5px;'>Nema: 5 - 20 R</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra manipulaciones integrada
Característica 2	Resistente a intemperie y daños ambientales
Característica 3	Material PC/PBT de alta durabilidad
Característica 4	Potencia nominal de 2500 W
Característica 5	Formato compacto para instalaciones densas
Característica 6	Conector NEMA 5-20R estándar industrial