



SKU: DS-PD1-MC-WS Marca: HIKVISION Categoría: Contacto Magnético Cableado

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

```

style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;">!-- ===== HERO ===== --><div style="margin-bottom: 40px; text-align: center;"><p style="font-size: 12px; opacity: 0.5; margin-top: 5px;">Hikvision &mdash; DS-PD1-MC-WS &mdash; Contacto Magnetico Cerrado</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 20px 0 10px; color: inherit;">La primera linea de defensa.</h2><p style="font-size: 18px; opacity: 0.1; max-width: 600px; margin: 0 auto;">Un contacto magnetico de 30 gramos que protege cada puerta y ventana de tu instalacion. Sin baterias, sin complicaciones.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;"><div style="flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">2 cm</div><div style="font-size: 12px; opacity: 0.6;">Gap de deteccion</div></div><div style="flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">30 g</div><div style="font-size: 12px; opacity: 0.6;">Peso ultraligero</div></div><div style="flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">NC</div><div style="font-size: 12px; opacity: 0.6;">Normalmente Cerrado</div></div><div style="flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">ABS</div><div style="font-size: 12px; opacity: 0.6;">Material duradero</div></div></div><div style="flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">63.5 mm</div><div style="font-size: 12px; opacity: 0.6;">Largo del sensor</div></div></div><!-- ===== PILAR 1 ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;"><div style="flex: 1 1 300px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Deteccion precisa</p><h3 style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 15px; color: inherit;">Se abre. Lo sabes al instante.</h3><p style="font-size: 15px; opacity: 0.85;">El gap de 2 cm entre maestro y esclavo garantiza una deteccion confiable en cada apertura. Configuracion Normalmente Cerrado: cuando la puerta se abre y los imanes se separan, el circuito se interrumpe y la alarma se dispara. Sin falsos positivos, sin zonas muertas.</p></div><div style="flex: 1 1 280px; text-align: center;"></div></div><div style="background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 12px; padding: 30px; margin-bottom: 40px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;"><div style="flex: 1 1 280px; text-align: center;"></div><div style="flex: 1 1 300px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;">Diseño discreto</p><h3 style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 15px; color: inherit;">Se instala. Se olvida.</h3><p style="font-size: 15px; opacity: 0.85;">Con 63.5 mm de largo y solo 30 gramos, este sensor desaparece en cualquier marco de puerta o ventana. El cuerpo de ABS blanco se integra con la carpintería sin llamar la atención. Tu cliente no lo ve, pero tu sabes que está ahí protegiendo.</p></div></div></div><div style="flex: 1 1 280px; text-align: center;"></div></div><div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px 0 0 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;"><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0 0 0 0;">Puertas principales y ventanas de acceso</p></div><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0 0 0 0;">Accesos a bodegas y áreas restringidas</p></div><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0 0 0 0;">Puertas de acceso controlado y gabinetes</p></div><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0 0 0 0;">Oficinas</p></div><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0 0 0 0;">Aulas, laboratorios y almacenes escolares</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Residencial</p></div><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Comercio</p></div><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Industria</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Especificaciones</p></div><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Dimensiones</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Funcionamiento</p></div><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Instalación</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Características</p></div><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Beneficios</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Aplicaciones</p></div><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Compatibilidad</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Garantía</p></div><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Soporte</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Contacto</p></div><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Configuración</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Instalación</p></div><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Mantenimiento</p></div></div></div><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="width: 50%; padding: 5px 0 0 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Seguridad</p></div><div style="width: 50%; padding: 5px
```

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección confiable con gap de 2 cm entre imanes
Característica 2	Circuito normalmente cerrado para integración directa con paneles
Característica 3	Cuerpo ABS ultraligero de solo 30 g para instalación sencilla
Característica 4	Compatibilidad nativa con paneles AX Hybrid Pro
Característica 5	Operación cableada sin baterías ni mantenimiento
Característica 6	Dimensiones compactas de 63.5 x 12.5 x 15.7 mm