



Contacto Magnético de Empotrar para Puertas y Ventanas / GAP 19 mm / Color Café / 12VCC

SKU: SF-1017BR Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$36.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='position: relative; width: 100%; margin-bottom: 40px; border-radius: 16px; overflow: hidden;'/> alt='SF-1017BR instalado en puerta y marco'/> <div style='position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; padding: 40px 30px; background: linear-gradient(transparent, rgba(0,0,0,0.75));'/> <p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: 600;'/>SFIRE · SF-1017BR · Contacto Magnético</p> <h2 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 36px; font-weight: 700; color: #FFFFFF; line-height: 1.15;'/>Invisible. Hasta que importa.</h2> <p style='margin: 0; font-size: 16px; color: #FFFFFF; opacity: 0.85; max-width: 600px;'/>Sensor magnético de empotrar para puertas de madera y ventanas de aluminio. Detección precisa con GAP de 19 mm. Se instala, se olvida, protege.</p> </div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 50px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 24px 12px; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'/> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #FF0000;'/>19 mm</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'/>Alimentación</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 24px 12px; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'/> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #FF0000;'/>12 VCC</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'/>Normalmente cerrado</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 24px 12px;'/> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #FF0000;'/>30 cm</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'/>Compatible con paneles de alarma, controladores de acceso, sirenas y módulos de notificación. Se integra a cualquier sistema que acepte contactos secos normalmente cerrados. Un sensor, mútiples aplicaciones.</p> </div> <div style='flex: 1 1 280px; text-align: center;'/> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/> <p style='margin: 0 0 6px 0; font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: 600;'/>Instalación invisible</p> <h3 style='margin: 0 0 14px 0; font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1.2;'/>11 mm de diámetro. Se empotra y desaparece.</h3> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'/>Perfora, inserta, conecta. El contacto magnético queda al ras de la superficie. Sin tornillos visibles, sin cajas externas. El cable de 30 cm calibre 22 sale directo al panel. Diseñado para madera y aluminio, con acabado color café que se integra al marco.</p> </div> </div><!-- ===== PILAR 3 COMPATIBILIDAD UNIVERSAL ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.25); border-radius: 12px; padding: 24px 20px;'/> <div style='font-size: 14px; font-weight: 700; color: #FF0000; margin-bottom: 6px;'/>Residencial</div> <p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'/>Ventanas de aluminio y puertas de madera.</p> </div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.25); border-radius: 12px; padding: 24px 20px;'/> <div style='font-size: 14px; font-weight: 700; color: #FF0000; margin-bottom: 6px;'/>Gabinets, puertas de cuarto técnico y racks.</p> </div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/> <p style='margin: 0 0 6px 0; font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: 600;'/>Especificaciones</p> <h3 style='margin: 0 0 24px 0; font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1.2;'/>Los datos, sin rodeos.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'/> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.25); border-radius: 12px; padding: 16px 18px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.06); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'/>Eléctricas</div> <div style='padding: 16px 18px;'/> <dl style='margin: 0; font-size: 12px; color: inherit;'/> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Voltaje de operación</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0;'/>12 VCC</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Corriente máxima</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0;'/>0.5 A</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Tipo de contacto</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0;'/>Normalmente cerrado (NC)</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Cable</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0;'/>30 cm, calibre 22</dd> </div> <div style='padding: 14px 18px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.06); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'/>Mecánicas</div> <div style='padding: 16px 18px;'/> <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'/> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Diámetro del contacto</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0;'/>11 mm</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Largo del contacto</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0;'/>20 mm</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>GAP de detección</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0;'/>19 mm</dd> </dl> </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.25); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 14px 18px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.06); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'/>Instalación</div> <div style='padding: 16px 18px;'/> <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'/> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Superficie</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0;'/>Madera y aluminio</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Color</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0;'/>Café</dd> <dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px; opacity: 0.6; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/>Garantía</dt> <dd style='margin: 2px 0 0 0;'/>1 año</dd> </dl> </div> </div><!-- ===== CONFIGURACIONES Y RECURSOS ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/> <p style='margin: 0 0 6px 0; font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: 600;'/>Configuraciones</p> <h3 style='margin: 0 0 20px 0; font-size: 22px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1.2;'/>Integra el SF-1017BR a tu sistema.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;'/> <div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;'/>Indicador de puerta abierta</div> <div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'/>Guía de configuración ↗</div> <div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;'/>Activación de sirena con contacto magnético</div> <div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;'/>Guía de configuración ↗</div> </div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 40px 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'/> <p style='margin: 0 0 6px 0; font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: 600;'/>SFIRE</p> <h3 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 22px; font-weight: 700; color: inherit;'/>Protección que no se ve. Seguridad que se siente.</h3> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.6;'/>Compatible con paneles de alarma, controladores de acceso y sistemas de automatización.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reed switch NC para circuito estable sin falsos positivos
Característica 2	Diseño compacto de 11 mm para instalación oculta
Característica 3	Cable de 30 cm con calibre 22 AWG listo para conectar
Característica 4	Gap de detección de 19 mm para puertas y ventanas

Característica 5

Operación a 12 VCC con corriente máxima de 0.5 A

Característica 6

Compatible con paneles de alarma y sistemas de seguridad