



Contacto magnético de montaje en superficie compatible con paneles de la línea V-Plex, color gris

SKU: 49395NGY Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$305.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El 49395N es un contacto magnético de identificación de punto para paneles de intrusión con tecnología V-Plex, ideal para proteger puertas y ventanas en instalaciones residenciales y comerciales. Su estilo '39' tradicional se monta en superficie con una cubierta a presión que oculta la tornillería, y su sellado epóxico lo hace resistente a la humedad y a los impactos. Se integra a paneles y módulos V-Plex mediante el bus de datos del sistema.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Contacto magnético estilo '39' de montaje en superficie para puertas y ventanasCompatible con paneles de la línea V-PlexEntrada de 8 a 11 Vcc con consumo de apenas 1 mACubierta a presión que oculta la tornillería de instalaciónSellado con epóxico, resistente a humedad e impactosCumple EN 50131-1:2006 y EN 50131-2-6:2008, Grado de seguridad 2<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ENTRADA8 a 11 Vcc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONSUMO1 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MONTAJESuperficie, estilo '39'</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PROTECCIÓNSellado epóxico</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDADLínea V-Plex</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>NORMATIVAEN 50131-1:2006, EN 50131-2-6:2008, Grado 2</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COLORGris</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ORIGENHecho en México</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto magnético estilo "39" de montaje en superficie para puertas y ventanas
Característica 2	Compatible con paneles de la línea V-Plex
Característica 3	Entrada de 8 a 11 Vcc con consumo de apenas 1 mA
Característica 4	Cubierta a presión que oculta la tornillería de instalación
Característica 5	Sellado con epóxico, resistente a humedad e impactos
Característica 6	Cumple EN 50131-1:2006 y EN 50131-2-6:2008, Grado de seguridad 2