



Contacto magnético de superficie con salida NC y NO (SPDT) para puertas y ventanas, resistor de fin de línea oculto

SKU: 79392 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$331.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El 79392 (Ademco/Honeywell 7939-2) es un contacto magnético de montaje en superficie para puertas y ventanas, con salida conmutada SPDT que ofrece tanto un circuito normalmente cerrado (N.C.) como uno normalmente abierto (N.O.) para mayor flexibilidad de cableado. Su cubierta de broche oculta el resistor de fin de línea (RFL), dejando una instalación limpia. Se utiliza en sistemas de alarma e intrusión residenciales y comerciales para detectar la apertura de puertas y ventanas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Salida conmutada SPDT: normalmente cerrado (N.C.) y normalmente abierto (N.O.)Separación máxima de 25 mm (1 pulgada) entre el interruptor y el imánCubierta que oculta el resistor de fin de línea (RFL)Montaje en superficie con conexión por tornillosCarcasa de alta resistencia a la corrosiónIncluye separadores, cubierta y tornillos de montaje<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>TIPO DE SALIDASPDT (N.C. y N.O.)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>SEPARACIÓN (GAP)25 mm (1 pulgada)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>MONTAJESuperficie, con tornillos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>PROTECCIÓNCubierta oculta el resistor de fin de línea (RFL)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CERTIFICACIONESUL, ULC, CE</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CARCASAAlta resistencia a la corrosión</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CONTENIDOIncluye separadores, cubierta y tornillos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida dual SPDT con circuitos NC y NO para flexibilidad de cableado
Característica 2	Cubierta oculta el resistor de fin de línea para instalación limpia
Característica 3	Separación de 25 mm entre interruptor e imán para detección confiable
Característica 4	Carcasa anticorrosión para uso en exteriores e interiores
Característica 5	Montaje superficial con conexión por tornillos para fácil instalación
Característica 6	Certificaciones UL, ULC y CE para cumplimiento normativo