



Contacto magnético de superficie con tapa articulada para puertas y ventanas

SKU: PALT Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$120.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El PALT es un contacto magnético (interruptor reed) de montaje en superficie de la serie PAL-T de Honeywell, usado para detectar la apertura de puertas y ventanas en sistemas de intrusión residenciales y comerciales ligeros. Su cubierta con bisagra patentada oculta los tornillos de montaje y las terminales, lo que simplifica la instalación sin cables sueltos ni empalmes. Se cablea como zona convencional (N/C) a un panel de alarma y admite montaje con tornillos o adhesivo en distintos tipos de superficie.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Tapa con bisagra patentada que oculta tornillos y terminales, sin piezas sueltasInterruptor reed Form A (SPST) con salida N/C (normalmente cerrado)Contacto de 100 mA a 28 VDCGap de operación de 1-1/8 pulgada (29 mm) entre imán y contactoMontaje en superficie con tornillos o adhesivo; 6 puntos de entrada de cableTerminales de tornillo ocultas que eliminan empalmes y soldaduraDisponible en blanco, marrón y gris<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPO DE INTERRUPTORForm A (SPST) Reed</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONTACTO100 mA @ 28 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>GAP DE OPERACIÓN29 mm (1-1/8 pulg.)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SALIDAN/C (normalmente cerrado)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MONTAJESuperficie (tornillo o adhesivo)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COLORBlanco (también en marrón y gris)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL, ULC, CE</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tapa con bisagra patentada que oculta tornillos y terminales, sin piezas sueltas
Característica 2	Interruptor reed Form A (SPST) con salida N/C (normalmente cerrado)
Característica 3	Contacto de 100 mA a 28 VDC
Característica 4	Gap de operación de 1-1/8 pulgada (29 mm) entre imán y contacto
Característica 5	Montaje en superficie con tornillos o adhesivo; 6 puntos de entrada de cable
Característica 6	Terminales de tornillo ocultas que eliminan empalmes y soldadura
Característica 7	Disponible en blanco, marrón y gris