

Contacto Magnético de Superficie / Miniatura / Lazo Cerrado / Gap 19 mm (0.75 in) / Cables Laterales 381 mm (15 in) / ABS Resistente a Intemperie

SKU: SM-205Q/W Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Contacto Magnético Cableado

Garantía: 1 año

$87.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Contacto magnético de montaje en superficie diseñado para aplicaciones en espacios reducidos, particularmente efectivo en puertas corredizas y ventanas. La carcasa de ABS resistente al impacto y a la intemperie, combinada con contactos chapados en oro, garantiza durabilidad extendida y operación confiable en condiciones adversas. El circuito de lazo cerrado (SPST) permite integración directa con paneles de control de alarmas convencionales. Disponible en acabados blanco y café para adaptarse a distintos entornos de instalación.

Características Generales
Contacto magnético miniatura de montaje superficial tipo brida
Circuito cerrado (lazo cerrado) SPST
Brecha operacional: 19 mm (0.75 in / 3/4')
Cables laterales de 381 mm (15 in)
Carcasa ABS resistente a impactos e intemperie
Contactos chapados en oro de alta durabilidad
Montaje mediante tornillo o adhesivo
Disponible en colores blanco y café

Desempeño Eléctrico
Capacidad de conmutación: 1.0A @ 10VDC máximo
Tipo de circuito: Cerrado (lazo cerrado) SPST
Ciclos de conmutación: 50 millones
Material de contactos: Chapados en oro

Especificaciones Físicas
Dimensiones: 32 x 8 x 6 mm
Tipo de montaje: Superficie (brida)
Método de fijación: Tornillo o adhesivo
Material de carcasa: ABS resistente a intemperie
Colores disponibles: Blanco o café
Longitud de cables: 381 mm (15 in) laterales
Brecha operacional: 19 mm (0.75 in / 3/4')

Contenido del Paquete
Contacto magnético miniatura (parte magnética y reed switch)
Cables laterales pre-soldados de 381 mm (15 in)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Montaje flexible con tornillo o adhesivo para instalación rápida**
Característica 2	**Contactos chapados en oro con 50 millones de ciclos de conmutación**
Característica 3	**Carcasa ABS resistente a impactos e intemperie para exteriores**
Característica 4	**Dimensiones compactas 32x8x6 mm para espacios reducidos**
Característica 5	**Cables laterales de 381 mm (15 in) para conexión sencilla**
Característica 6	**Circuito cerrado SPST 1.0A@10VDC para integración con paneles de alarma**

MEMORIA TÉCNICA · SM-205Q/W

Número de parte de esta ficha: SM-205Q/W. La información corresponde a esta variante.

SECO-LARM
®
U.S.A., Inc.
- 16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.
- Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326
- PI_SM-205Q_211102_ML.docx
- SM-205Q/BR shown
Magnet
Switch
1
1
/4″ (32mm)
1
/4″
(6mm)
5
/16″
(8mm)
1
/4″
(6mm)
5
/16″
(8mm)
- 9
/16″
(14mm)

9
/16″
(14mm)
- SECO-LARM
®
- SECO-LARM
®
- 15″
(38cm)
- Miniature Surface-Mount Contacts
SM-205Q/W
3
/4" (19mm) Gap, Closed Loop, Side Leads, White
SM-205Q/BR
3
/4" (19mm) Gap, Closed Loop, Side Leads, Brown
- Miniature "flange-type" surface-mount magnetic contacts
perfect for sliding doors and windows where space is limited
- Screw or adhesive mount
- Mounting flange breaks off for extra miniature size
- High-impact weatherproof ABS plastic case
- Contact reed switch is SPST, deactivated rhodium on gold
underplating for a longer expected life
- For closed loop circuits
- 3
/4" (19mm) Gap
- 15" (38cm) Wire leads extend from side of switch
- Double-sided tape included
- Lifetime limited warranty
Features:
Specifications:
Model SM-205Q/W SM-205Q/BR
Loop type Closed loop
Electrical configuration N.O. (SPST)
Operation gap
3
/4″ (19mm)
Connectors 15" (38cm) Leads from side
Color White Brown
Material
Case High-impact ABS plastic
Contacts Deactivated rhodium on gold underplating
Contact rating
10W (max.)
Operating temperature -15°~160° F (-25°~70° C)
Dimensions
Switch 1
1
/4″x
5
/16″x
1
/4″ (32x8x6 mm)
Magnet 1
1
/4″x
5
/16″x
1
/4″ (32x8x6 mm)
Magnet type Alnico 5
- Dimensions:
3/4"
Gap
Gold-
Plated
Contacts
- Alnico
5
Magnet
15"
Side Leads
Please read the manual carefully before beginning installation.
- SECO-LARM
®
U.S.A., Inc.
- 16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
Todas la marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios.
La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar
las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión
- Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326
- PI_SM-205Q_211102_ML.docx
- SM-205Q/BR mostrado
Imán
1
1
/4″ (32mm)
1
/4″
(6mm)
5
/16″
(8mm)
1
/4″
(6mm)
5
/16″
(8mm)
- 9
/16″
(14mm)
9
/16″
(14mm)
- SECO-LARM
®
- SECO-LARM

®
- 15″
(38cm)
Interruptor
- Miniatura de Montaje Superficial Contactos
SM-205Q/W
Brecha de
3
/4", Lazo Cerrado, Cables laterales, Blanco
SM-205Q/BR
Brecha de
3
/4", Lazo Cerrado, Cables laterales, Café
- Contactos magnéticos en miniatura de "montaje en superficie" tipo "brida," perfecto para puertas corredizas y ventanas donde el espacio es limitado
- Montaje de tornillo o adhesivo (cinta adhesiva incluida)
- La brida de montaje se rompe para obtener un tamaño extra en miniatura
- Caja de plástico ABS resistente a la intemperie de alto impacto
- El interruptor de lengüeta de contacto es SPST, rodio desactivado en la capa inferior de oro para una vida útil más larga
- Para circuitos cerrados
- Brecha de
3
/4" (19mm)
- Los cables de 15" (38 cm) se extienden desde el lado del interruptor
- Cinta de montaje incluidos
- Garantía limitada de por vida
Features:
Especificaciones:
Modelo SM-205Q/W SM-205Q/BR
Circuito tipo Lazo Cerrado
Electrical configuration N.A. (SPST)
Espacio de operación
3
/4″ (19mm)
Terminales 15" (38cm) Leads from side
Color Blanco Café
Material
Caja plástico ABS de alto impacto
Contactos Desactivado rodio sobre chapado en oro
Puntuación de contactos
10W (max.)
Temperatura -15°~160° F (-25°~70° C)
Dimensiones
Interruptor 1
1
/4″x
5
/16″x
1
/4″ (32x8x6 mm)
Imán 1
1
/4″x
5
/16″x
1
/4″ (32x8x6 mm)
Tipo de Imán Alnico 5
- Dimensiones:
Por favor de lea el manual antes de usar el equipo.
3/4"
Brecha
Contactos
chapados
en oro
Imán
5
Alnico
15"
Cables
del lado