



Contacto magnético de superficie NC (normalmente cerrado) con gap estándar de 32 mm para puertas y ventanas residenciales y comerciales

SKU: 7939-WH Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$115.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El contacto magnético 7939WH es un sensor perimetral tipo reed switch para puertas y ventanas, normalmente cerrado, pensado para instalaciones residenciales y comerciales. Se instala fijando el cuerpo del contacto en el marco y el imán en la hoja de la puerta o ventana; mientras el imán permanece dentro del gap el circuito se mantiene cerrado, y al abrirse la puerta el imán se aleja y el contacto se abre para generar la señal de alarma. Se conecta directamente a una zona o lazo de un panel de intrusión convencional. Es compatible como reemplazo de contactos de otras marcas con el mismo tipo de instalación de superficie.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Interruptor reed Form A (SPST), normalmente cerrado con el imán dentro del gapGap estándar de 1-1/4 pulg (32 mm) para mayor tolerancia a desalineaciónContacto clasificado para 300 mA a 30 VCCIncluye espaciadores, cubiertas y tornillos de montaje en superficieSeparación entre orificios de montaje de 47 mmColor blanco, diseño discreto para instalación visible mínimaReemplazo directo de contactos Ademco PR20439/7939/7939W y equivalentes de otras marcas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPO DE CONTACTOInterruptor reed Form A (SPST)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RATING DEL CONTACTO300 mA @ 30 VCC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPO DE MONTAJESuperficie</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SEPARACIÓN ENTRE ORIFICIOS47 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COLORBlanco</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>INCLUYEEspaciadores, cubiertas y tornillos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptor reed Form A (SPST), normalmente cerrado con el imán dentro del gap
Característica 2	Gap estándar de 1-1/4 pulg (32 mm) para mayor tolerancia a desalineación
Característica 3	Contacto clasificado para 300 mA a 30 VCC
Característica 4	Incluye espaciadores, cubiertas y tornillos de montaje en superficie
Característica 5	Separación entre orificios de montaje de 47 mm
Característica 6	Color blanco, diseño discreto para instalación visible mínima
Característica 7	Reemplazo directo de contactos Ademco PR20439/7939/7939W y equivalentes de otras marcas