



Contacto magnético de uso rudo con soporte ajustable en L y cable blindado, para puertas industriales y de cortina

SKU: 958 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$480.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El contacto magnético 958 es un sensor de uso rudo tipo reed switch, normalmente cerrado, diseñado para puertas industriales, de cortina y tipo overhead donde se requiere resistencia a golpes y humedad. El imán se monta en un soporte en L ajustable sobre la hoja de la puerta y el contacto se fija en el piso o marco, conectado mediante un cable blindado de 60 cm que protege el cableado contra daño mecánico. El cuerpo sellado con epóxico protege el mecanismo interno de la intemperie. Se conecta a una zona o lazo de un panel de intrusión convencional para proteger accesos vehiculares o de carga.

Características principales

- Imán ajustable montado en soporte en L, ideal para puertas de cortina y overhead
- Gap estándar de 2-3/8 pulg (60 mm)
- Cable blindado (armored) de 24 pulg (60 cm) de longitud
- Sellado con epóxico, resistente a humedad e impactos
- Contacto normalmente cerrado (NC), operación a 28 VCC / 100 mA
- Disponible también en versión SPDT (958-2)

Especificaciones técnicas

TIPO DE CONTACTO

Interruptor reed, salida NC

GAP ESTÁNDAR

60 mm (2-3/8 pulg)

CABLE

Blindado, 60 cm (24 pulg)

ALIMENTACIÓN

28 VCC, 100 mA

SELLADO

Epóxico, resistente a humedad e impacto

MONTAJE

Soporte en L ajustable

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en piso para fácil instalación
Característica 2	Cable blindado de 60 cm incluido
Característica 3	Imán de salida tipo N/C para seguridad
Característica 4	Separación de orificios de 35 mm
Característica 5	Contacto de dimensiones 108 x 44 x 12 mm
Característica 6	Voltaje de operación 28 VCC y corriente 100 mA