



Contacto Magnético de Uso Rudo para Piso- 2-3/4 in(70mm) / Brecha, Bucle / Cerrado / Uso en Intemperie / IP66

SKU: SM226LQ Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$334.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacio de 2-3/4" (70 mm) para puertas basculantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajustable para adaptarse a la mayoría de los anchos de los canales de las puertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Para circuitos de lazo cerrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la intemperie IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación con soporte de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Cierre hermético para evitar la entrada de polvo y agua <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de alarma </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de funcionamiento: 12-24 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables blindados de 24" (61 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de lengüeta con rodio en base de oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -40° a 140°F (-40° a 60°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del interruptor: 2-1/2" x 1-1/2" x 1/2" (63 x 38 x 13 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del imán: 1-1/2" x 1-1/2" x 3/8" (38 x 38 x 9.5 mm) </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sellado con epoxi para una instalación resistente a la intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de montaje incluido <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación UL <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía limitada de por vida <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para uso en interiores y exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para aplicaciones comerciales y residenciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado en aluminio para mayor durabilidad </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Espacio ajustable de 70 mm para puertas basculantes de diversos anchos de canal
Característica 2	Sellado hermético IP66 para operación confiable en exteriores
Característica 3	Contactos con rodio sobre base de oro para mayor durabilidad eléctrica
Característica 4	Cables blindados de 61 cm (24 in) para protección contra interferencias
Característica 5	Rango de temperatura -40 a 60°C para ambientes extremos
Característica 6	Carcasa de aluminio con soporte de montaje para instalación simplificada