



Contacto Magnético de Uso Rudo para Piso- 2-3/4 in(70mm) / Brecha, Bucle / Cerrado/Abierto

SKU: SM226L3Q Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$465.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacio de 2-3/4" (70 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizado para puertas de arriba industriales y residenciales donde hay una gran brecha <li style='margin-bottom: 5px;'>Para circuitos de lazo cerrado y abierto <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación con soporte de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Iman encerrado en caja de ABS gris en el soporte 'L' <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajustable a la mayoría de los anchos de canal de puerta </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables blindados de 24" (61 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de lengüeta con rodio en base de oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -15° a 160°F (-25° a 70°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del interruptor: 45/16"x13/4"x7/16" (109x44x11 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del imán: 315/16"x2"x2" (100x51x51 mm) </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de montaje incluido <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía limitada de por vida <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para uso en interiores y exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para aplicaciones comerciales y residenciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado en aluminio para mayor durabilidad </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa de aluminio fundido de bajo perfil para durabilidad extrema
Característica 2	Gap de 70 mm para puertas industriales con gran brecha
Característica 3	Cables blindados de 61 cm (24 in) para protección contra interferencias
Característica 4	Interruptor de lengüeta con contactos de rodio y base de oro
Característica 5	Soporte de montaje ajustable a mayoría de anchos de canal
Característica 6	Imán encapsulado en caja ABS gris con fijación segura