



Contacto magnético direccionable V-Plex para montaje en superficie, sellado contra humedad, color blanco

SKU: 4939-SN-WH Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$532.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El 4939-SN-WH de Honeywell Home Resideo es un contacto magnético direccionable de tecnología V-Plex, diseñado para montarse en la superficie de puertas y ventanas en instalaciones de intrusión comercial y residencial. Se conecta al lazo de sondeo (polling loop) del panel y se programa de forma individual desde el teclado, lo que permite identificar la zona exacta donde ocurre una apertura. Su cubierta está sellada con resina epóxica para resistir humedad e impactos, y forma parte de la familia 4939SN, disponible también en color café (BR) y gris (GY). Es compatible con paneles Honeywell/Ademco que soportan dispositivos V-Plex.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Contacto magnético direccionable V-Plex para instalación en superficieGap nominal de 3.2 mm (1/8 in) entre sensor e imánCubierta sellada con resina epóxica, resistente a humedad e impactosProgramable desde el teclado del panel a través del lazo de sondeo (polling loop)Cumple EN 50131-1:2006 y EN 50131-2-6:2008, Grado de seguridad 2, Clase ambiental IIEntrada eléctrica de 8 a 11 VCC con consumo de 1 mADisponible también en color café (BR) y gris (GY) dentro de la misma familia 4939SN<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo1 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Gap nominal3.2 mm (1/8 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Grado de seguridadGrado 2, Clase ambiental II</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ColorBlanco</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FabricaciónEnsamblado en México</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto magnético direccionable V-Plex para instalación en superficie
Característica 2	Gap nominal de 3.2 mm (1/8 in) entre sensor e imán
Característica 3	Cubierta sellada con resina epóxica, resistente a humedad e impactos
Característica 4	Programable desde el teclado del panel a través del lazo de sondeo (polling loop)
Característica 5	Cumple EN 50131-1:2006 y EN 50131-2-6:2008, Grado de seguridad 2, Clase ambiental II
Característica 6	Entrada eléctrica de 8 a 11 VCC con consumo de 1 mA
Característica 7	Disponible también en color café (BR) y gris (GY) dentro de la misma familia 4939SN