



Contacto magnético inalámbrico compacto para puertas y ventanas, con LED de señal y batería baja

SKU: 5800MINI Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$831.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El 5800MINI es un contacto magnético inalámbrico de la serie 5800 de Honeywell, diseñado para proteger una zona en puertas o ventanas. Añade indicadores LED de transmisión de señal y de batería baja a las ventajas de los dispositivos inalámbricos 5800. Su tamaño reducido lo hace prácticamente imperceptible una vez instalado, por lo que es ideal en aplicaciones donde la estética es importante, como puertas ornamentadas y ventanas de guillotina. Se integra con receptores y paneles compatibles con la serie inalámbrica 5800 de Honeywell.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Indicadores LED: azul para colocación óptima del imán, verde de transmisión y rojo de batería bajaDiseño compacto y discreto, ideal donde la estética es importanteInstalación sencilla con cinta adhesiva de doble cara incluidaProtección contra manipulación (tamper) de la carcasaIdeal para ventanas de guillotina (doble hoja) y marcos ornamentadosOpera en banda de 345 MHz, compatible con dispositivos inalámbricos de la serie 5800Funciona con batería de litio de 3V incluida; también disponible en café (5800MINIBR)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN345 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDADDispositivos inalámbricos serie 5800</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓNBatería de litio 3V (incluida)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DISTANCIA DE SEPARACIÓN (GAP)25.4 mm (1')</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PROTECCIÓN ANTIMANIPULACIÓNTamper de carcasa</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES DEL SENSOR25.4 x 55.9 x 6.4 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0°C a 50°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESFCC, IC</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/bjH6SV67Krg?rel=0' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Indicadores LED: azul para colocación óptima del imán, verde de transmisión y rojo de batería baja
Característica 2	Diseño compacto y discreto, ideal donde la estética es importante
Característica 3	Instalación sencilla con cinta adhesiva de doble cara incluida
Característica 4	Protección contra manipulación (tamper) de la carcasa
Característica 5	Ideal para ventanas de guillotina (doble hoja) y marcos ornamentados
Característica 6	Opera en banda de 345 MHz, compatible con dispositivos inalámbricos de la serie 5800
Característica 7	Funciona con batería de litio de 3V incluida; también disponible en café (5800MINIBR)