



Contacto magnético inalámbrico mini para puerta o ventana con cifrado AES-128 para paneles compatibles con PROSIX

SKU: PROSIXMINI Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$758.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El PROSIXMINI es un sensor magnético inalámbrico de tamaño reducido para proteger puertas y ventanas dentro de un sistema de intrusión residencial o comercial pequeño. Se instala en el marco y el imán en la hoja móvil, sin necesidad de cableado, y se registra de forma automática al insertar la batería. Forma parte de la familia de sensores inalámbricos de Resideo compatibles con controladores Honeywell Home que soportan dispositivos de la serie PROSIX. Su comunicación cifrada y su tamper de cubierta y pared lo hacen adecuado para instalaciones que buscan discreción sin sacrificar seguridad.

Características principales

- Diseño mini y discreto para instalar en marcos de puertas y ventanas
- Frecuencia de radio de 2.4 GHz con cifrado AES de 128 bits
- Alimentado por una pila de litio CR2450, sin cableado
- Protección anti-manipulación (tamper) de cubierta y pared
- Compatible con controladores Honeywell Home de la serie PROSIX
- Certificado FCC/IC, conforme a UL 634 y ULC/ORD-C634
- Dimensiones compactas de 62 x 32 x 11.5 mm

Especificaciones técnicas

Característica 1	Diseño mini y discreto para instalar en marcos de puertas y ventanas
Característica 2	Frecuencia de radio de 2.4 GHz con cifrado AES de 128 bits
Característica 3	Alimentado por una pila de litio CR2450, sin cableado
Característica 4	Protección anti-manipulación (tamper) de cubierta y pared
Característica 5	Compatible con controladores Honeywell Home de la serie PROSIX
Característica 6	Certificado FCC/IC, conforme a UL 634 y ULC/ORD-C634
Característica 7	Dimensiones compactas de 62 x 32 x 11.5 mm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño mini y discreto para instalar en marcos de puertas y ventanas
Característica 2	Frecuencia de radio de 2.4 GHz con cifrado AES de 128 bits
Característica 3	Alimentado por una pila de litio CR2450, sin cableado
Característica 4	Protección anti-manipulación (tamper) de cubierta y pared
Característica 5	Compatible con controladores Honeywell Home de la serie PROSIX
Característica 6	Certificado FCC/IC, conforme a UL 634 y ULC/ORD-C634
Característica 7	Dimensiones compactas de 62 x 32 x 11.5 mm