



Contacto magnético inalámbrico para exterior con dos zonas, resistente a la intemperie, serie 5800

SKU: 5816-OD    Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO    Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$1,712.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->El 5816OD es un contacto magnético inalámbrico de la serie 5800 diseñado para exteriores, con carcasa resistente al agua y a la intemperie (NEMA 4X) que opera en condiciones climáticas extremas. Incluye dos zonas independientes: un switch magnético (reed) para proteger puertas, cancelas o cobertizos, y un loop cableado normalmente cerrado para conectar dispositivos externos como contactos magnéticos de exterior o sensores adicionales. Es ideal para proteger accesos, bardas, garajes independientes y equipos instalados al aire libre.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'-><li>Carcasa resistente al agua e intemperie, clasificación NEMA 4X</li><li>Opera en temperaturas extremas de -40°C a +66°C con hasta 100% HR</li></ul><li>Incluye dos zonas: switch magnético (reed) y loop cableado normalmente cerrado</li><li>Alimentado con dos baterías de litio AA de larga duración, reemplazables</li><li>Detección de sabotaje al retirar la cubierta o desmontar el sensor de la placa</li><li>Montaje con tornillos o cinchos de acero inoxidable/nylon; incluye imán y espaciador</li><li>Carcasa de plástico pintable para adaptarse a la superficie de montaje</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->PROTECCIÓN</strong><span>NEMA 4X</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->TEMPERATURA DE OPERACIÓN</strong><span>-40°C a +66°C, hasta 100% HR</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->ALIMENTACIÓN</strong><span>2 baterías de litio AA</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->ZONAS</strong><span>Reed switch + loop cableado NC</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->SEPARACIÓN MÁXIMA DEL IMÁN</strong><span>44 mm en madera/vinil, 32 mm en acero</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->DIMENSIONES DEL SENSOR</strong><span>51 x 108 x 35.6 mm</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->CERTIFICACIONES</strong><span>UL634, UL1023, ULC C1023, ULC-ORD-C634-86</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->MONTAJE</strong><span>Tornillo o cincho de acero inoxidable/nylon</span></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Carcasa resistente al agua e intemperie, clasificación NEMA 4X                       |
| Característica 2 | Opera en temperaturas extremas de -40°C a +66°C con hasta 100% HR                    |
| Característica 3 | Incluye dos zonas: switch magnético (reed) y loop cableado normalmente cerrado       |
| Característica 4 | Alimentado con dos baterías de litio AA de larga duración, reemplazables             |
| Característica 5 | Detección de sabotaje al retirar la cubierta o desmontar el sensor de la placa       |
| Característica 6 | Montaje con tornillos o cinchos de acero inoxidable/nylon; incluye imán y espaciador |
| Característica 7 | Carcasa de plástico pintable para adaptarse a la superficie de montaje               |