



Contacto Magnético Metálico Cableado / Puertas y Ventanas / Gap 3.5 cm / Normalmente Cerrado / Hikvision

SKU: DS-PD1-MC-MS Marca: HIKVISION Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$127.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'><p style='font-size: 12px; opacity: 0.5; margin-top: 8px;'>Hikvision &mdot; DS-PD1-MC-MS &mdot; Contacto Magnetico Metalico</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 20px 0 10px; color: inherit;'>Metal. Para cuando el plastico no basta.</h2><p style='font-size: 18px; opacity: 0.8; max-width: 600px; margin: 0 auto;'>Un contacto magnetico blindado para puertas metalicas, portones industriales y accesos de alto trafico. Gap de 3.5 cm que no falla.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'><div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>3.5 cm</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6;'>Gap de deteccion</div></div><div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>Metal</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6;'>Cuerpo blindado</div></div><div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>NC</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6;'>Normalmente Cerrado</div></div><div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>50 mm</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6;'>Largo compacto</div></div><div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 20px 10px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>18 mm</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6;'>Ancho del sensor</div></div></div><!-- ===== PILAR 1 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 300px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Gap extendido</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>3.5 cm de tolerancia. Cero falsas alarmas.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85;'>Las puertas metalicas se mueven, vibran, se dilatan con el calor. Un gap de 2 cm no seria suficiente. Por eso el DS-PD1-MC-MS tiene 3.5 cm de tolerancia: detecta la apertura real sin dispararse por vibracion o juego mecanico. Ideal para portones, puertas de bodega y accesos industriales.</p></div><div style='flex: 1 1 280px; text-align: center;'></div></div><!-- ===== PILAR 2 ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 12px; padding: 30px; margin-bottom: 40px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 280px; text-align: center;'></div><div style='flex: 1 1 300px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Construccion metalica</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Aguanta lo que el ABS no puede.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85;'>El cuerpo metalico resiste impactos, manipulacion y condiciones que destruirian un sensor de plastico. Puertas de herreria, marcos de aluminio, portones corredizos: este sensor se monta directo sobre metal sin deformarse ni perder calibracion. 50 x 18 x 10 mm que aguantan el uso rudo.</p></div></div><!-- ===== PILAR 3 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 300px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Integracion directa</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Dos cables. Cualquier panel.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85;'>Conexion cableada NC compatible con paneles Hikvision AX Hybrid PRO y la mayoría de centrales de alarma del mercado. Sin protocolos propietarios, sin modulos adicionales. Maestro y esclavo del mismo tamano (50 x 18 x 10 mm) para una instalacion simetrica y limpia.</p></div><div style='flex: 1 1 280px; text-align: center;'></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 20px; color: inherit; text-align: center;'>Donde instalarlo</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>Industrial</div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 5px 0 0;'>Portones, bodegas y accesos de carga</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>Comercio</div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 5px 0 0;'>Cortinas metalicas y puertas de seguridad</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>Gobierno</div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 5px 0 0;'>Accesos blindados y areas de alta seguridad</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>Transporte</div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 5px 0 0;'>Portones vehiculares y bahias de carga</p></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 40px;'><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Especificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Sensor</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'><dl style='margin: 0;'><dt style='font-weight: bold; margin-top: 0;'>Tipo</dt><dd style='margin: 0 0 8px; opacity: 0.8;'>Contacto magnetico cableado</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Configuracion</dt><dd style='margin: 0 0 8px; opacity: 0.8;'>NC (Normalmente Cerrado)</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Gap de deteccion</dt><dd style='margin: 0 0 8px; opacity: 0.8;'>3.5 cm</dd></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Fisicas</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'><dl style='margin: 0;'><dt style='font-weight: bold; margin-top: 0;'>Material</dt><dd style='margin: 0 0 8px; opacity: 0.8;'>Metal</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Dimensiones maestro</dt><dd style='margin: 0 0 8px; opacity: 0.8;'>50 x 18 x 10 mm</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Dimensiones esclavo</dt><dd style='margin: 0 0 8px; opacity: 0.8;'>50 x 18 x 10 mm</dd></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'><dl style='margin: 0;'><dt style='font-weight: bold; margin-top: 0;'>Paneles</dt><dd style='margin: 0 0 8px; opacity: 0.8;'>Hikvision AX Hybrid PRO</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Conexion</dt><dd style='margin: 0 0 8px; opacity: 0.8;'>Cableada a zonas del panel</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Uso</dt><dd style='margin: 0 0 8px; opacity: 0.8;'>Interior / Exterior protegido</dd></div></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Hikvision &mdot; AX Hybrid PRO</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Para puertas que no se andan con sutilezas.</h3><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7;'>Compatible con paneles Hikvision AX Hybrid PRO y centrales de alarma cableada del mercado.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gap extendido de 3.5 cm para puertas metálicas con vibración y dilatación
Característica 2	Cuerpo metálico blindado resistente a impactos y manipulación
Característica 3	Ambas piezas idénticas de 50 x 18 x 10 mm para instalación simétrica
Característica 4	Salida NC compatible con cualquier panel de alarma
Característica 5	Detección estable sin falsas alarmas por juego mecánico o temperatura
Característica 6	Diseñado para portones industriales y accesos de alto tráfico