



Contacto Magnético NC / con Terminales de Tornillo / Uso en Interior / Ideal para Puertas de Madera

SKU: SM-216Q/GY Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$157.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><h3>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto Magnetico NC con terminales de tornillo <li style='margin-bottom: 5px;*>Amplia brecha para puertas y ventanas que estan holgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de circuito: Lazo Cerrado <li style='margin-bottom: 5px;*>Brecha de 2 3/4' pulgadas / (70mm) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><h3>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puntuacion de contactos:1.0A@10VCC (max) <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de plástico ABS con orificios de montaje integrados <li style='margin-bottom: 5px;*>Superficie de montaje contactos magneticos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><h3>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo del Iman: Alnico 5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones del interruptor 315/16"x9/16"x1/2" (100x14x13mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones del iman 315/16"x9/16"x1/2" (100x14x13mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía limitada de por vida <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 15°~160°F (25°~70°C) </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lazo cerrado NC para detección confiable de apertura
Característica 2	Brecha amplia de 70 mm para puertas y ventanas holgadas
Característica 3	Contactos reed chapados en oro para mayor durabilidad
Característica 4	Caja ABS con orificios de montaje integrados
Característica 5	Operación estable de -25°C a 70°C
Característica 6	Montaje superficial sencillo con tornillos incluidos