



Contacto Magnético para Piso Uso Rudo / Salida Dual NC/NA / GAP 65 mm (2.5 in) / Aluminio / Cable Blindado 55 cm / UL & CE

SKU: SF-3014-C Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$242.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='position: relative; width: 100%; margin-bottom: 40px; border-radius: 16px; overflow: hidden;'/><div style='position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; padding: 40px 30px; background: linear-gradient(transparent, rgba(0,0,0,0.75));'/><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: bold;'/>SFIRE · SF-3014-C · Contacto Magnético de Piso</p><h2 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 32px; font-weight: bold; color: #FFFFFF; line-height: 1.2;'/>El piso no perdona. Este sensor tampoco.</h2><p style='margin: 0; font-size: 16px; color: rgba(255,255,255,0.85); max-width: 600px;'/>Contacto magnético de uso rudo con cubierta de aluminio, salida dual NC/NA y GAP de 65 mm. Certificaciones UL y CE para instalaciones que no aceptan fallas.</p></div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: #FF0000;'/>65 mm</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'/>GAP de detectén</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: #FF0000;'/>NC/NA</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'/>Salida dual SPDT</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: #FF0000;'/>UL/CE</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'/>Certificaciones</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: #FF0000;'/>12VCC</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'/>0.5A máximo</div></div><!-- ===== PILAR 1: USO RUDO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/><p style='margin: 0 0 6px 0; font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: bold;'/>PILAR 1: USO RUDO</p><div style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1.2;'/>Aluminio que aguanta el tráfico pesado.</h3><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify;'/>La cubierta de aluminio no es un adorno. Protege el reed switch interno de impactos, vibraciones y el tráfico constante de un piso industrial. El switch mide apenas 88.9 x 25.5 x 11.5 mm, pero resiste lo que otros sensores de plático no pueden. Instalación empotrada, tornillos de ajuste y 55 cm de cable blindado calibre 22 para llegar sin problemas al panel.</p></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'/><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'/>Vista detalle SF-3014-C</div></div><!-- ===== PILAR 2: SALIDA DUAL ===== --><div style='background-color: rgba(255,0,0,0.04); border-radius: 16px; padding: 35px 30px; margin-bottom: 50px;'/><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'/><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'/>Vista detalle SF-3014-C</div></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1.2;'/>NC o NA. Túm cablear.</h3><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify;'/>Contacto SPDT con tres cables: negro (común), rojo (NA) y blanco (NC). Un solo sensor se adapta a la lógica de tu panel de alarma sin necesidad de módulos adicionales. Cablea en normalmente cerrado para supervisión continua, o en normalmente abierto para activación por evento. Resistencia de contacto máxima de 0.150 ohms.</p></div></div><!-- ===== PILAR 3: GAP 65MM ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1.2;'/>65 mm de GAP.</h3><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify;'/>La distancia de detectén de 65 mm (2.5 in) está calibrada para pisos industriales donde la puerta o portón tiene holgura natural. El imán de 73.2 x 30 x 30 mm genera un campo magnético consistente que garantiza apertura y cierre limpios del contacto. Separación de montaje de 88 mm entre switch e imán.</p></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'/><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'/>Dimensiones SF-3014-C</div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/><p style='margin: 0 0 6px 0; font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: bold; text-align: center;'/>APLICACIONES</p><h3 style='margin: 0 0 25px 0; font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; text-align: center;'/>Donde el piso exige más.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;'/><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'/>Residencial</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'/>Comercial</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'/>Gobierno</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'/>Accesos restringidos, áreas de evidencia y cuartos de servidores.</p></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/><p style='margin: 0 0 6px 0; font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: bold;'/>ESPECIFICACIONES</p><h3 style='margin: 0 0 20px 0; font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit;'/>Todo lo que necesitas saber.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'/><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 14px 18px; background-color: rgba(255,0,0,0.06); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'/>Eléctricas</div><div style='padding: 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'/><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Tipo de contacto</div><div style='margin: 0 0 0 0;'/>SPDT (salida dual NC/NA)</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Voltaje de operación</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>12VCC</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Corriente máxima</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>0.5A</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Resistencia de contacto</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>0.150 ohms máx.</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>65 mm (2.5 in)</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Separación de montaje</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>88 mm</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Peso</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>30 g</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Certificaciones</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>UL, CE</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px; opacity: 0.7;'/>Montaje</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>Empotrado en piso</div><div style='margin: 2px 0 0 0;'/>Cierre</div></div><div style='text-align: center; padding: 30px 20px; border-top: 2px solid #FF0000; margin-top: 20px;'/><p style='margin: 0 0 6px 0; font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: bold;'/>SFIRE · · SEGURIDAD QUE NO SE VE</p><h3 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 22px; font-weight: bold; color: inherit;'/>Instálalo una vez. Olvídate.</h3><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'/>1 aón de garantía. Compatible con paneles de alarma DSC, Honeywell, Hikvision y cualquier sistema que acepte contactos secos NC/NA.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida dual NC/NA conmutada SPDT para integración flexible en paneles de alarma
Característica 2	Cable blindado calibre 22 de 55 cm para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 3	GAP de 65 mm que permite tolerancia de instalación sin perder detección
Característica 4	Cubierta de aluminio que resiste impactos, vibraciones y tráfico industrial pesado
Característica 5	Reed switch protegido en encapsulado compacto de 88.9 x 25.5 x 11.5 mm
Característica 6	Certificaciones UL y CE para cumplimiento en instalaciones críticas y reguladas

