



SKU: SF-2061 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

style='width: 16px; height: 16px;' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='#FF0000' stroke-width='2'><path d='M14 2H6a2 2 0 0 2 2v16a2 2 0 0 2 2h12a2 2 0 0 2 2V8z' /><polyline points='14 2 14 8 20 8' /></svg> Activación de sirena con contacto magnético </div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 40px 20px; border-top: 2px solid rgba(255,0,0,0.15);'> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600;'>SFIRE</p> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 12px 0;'>Seguridad que se instala y se olvida.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0 0 20px 0; max-width: 500px; margin-left: auto; margin-right: auto;'>El SF2061 es la base de cualquier sistema de intrusión. Simple, confiable, invisible. Respaldado por 3 años de garantía y el soporte técnico .</p> <div style='display: inline-flex; gap: 12px; flex-wrap: wrap; justify-content: center;'> Paneles de Alarma Sirenas Control de Acceso Automatización </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Circuito normalmente cerrado para detección inmediata de intrusión
Característica 2	Gap de 13 mm con reed switch de alta sensibilidad sin falsas alarmas
Característica 3	Diseño ultra compacto de 25 x 6.6 x 4.6 mm para instalación discreta
Característica 4	Compatible con cualquier panel de alarma y sirena del mercado
Característica 5	Operación a 12 VCC con consumo máximo de 0.5 A
Característica 6	Cable de 45 cm calibre 22 para conexión directa a panel