



Contacto Magnético Ultra Compacto / GAP 29 mm (1.14 in) / Reed Switch NC / 12 VCC / Puertas y Ventanas

SKU: SF-2012 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$47.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='position: relative; width: 100%; margin-bottom: 40px; overflow: hidden; border-radius: 12px;'/> <div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: flex-start; padding: 40px 50px; box-sizing: border-box; background: linear-gradient(90deg, rgba(0,0,0,0.55) 0%, rgba(0,0,0,0.15) 60%, transparent 100%);'/> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 10px 0; font-weight: 600;'/>SFIRE · SF2012 · Contacto Magnético</p> <h2 style='font-size: 42px; font-weight: 700; color: #FFFFFF; margin: 0 0 12px 0; line-height: 1.1;'/>Invisible. Invencible.</h2> <p style='font-size: 17px; color: #FFFFFF; margin: 0; max-width: 480px; opacity: 0.9; line-height: 1.5;'/>El contacto magnético más compacto de su clase. 29 mm de GAP, 28 x 12 x 7 mm de cuerpo. Desaparece en cualquier marco, protege lo que importa.</p> </div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 50px; border-top: 3px solid #FF0000; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/> <div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 25px 15px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/> <div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: #FF0000; line-height: 1;'/>29</div> <div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 6px;'/>mm GAP</div> </div> <div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 25px 15px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/> <div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: #FF0000; line-height: 1;'/>12</div> <div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 6px;'/>VCC</div> </div> <div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 25px 15px;'/> <div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: #FF0000; line-height: 1;'/>3</div> <div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 6px;'/>mm cuerpo</div> </div> <div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 25px 15px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'/> <div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: #FF0000; line-height: 1;'/>12</div> <div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 6px;'/>mm GAP</div> </div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600;'/>Diseño</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'/>Tan pequeño que nadie lo nota.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify; line-height: 1.7;'/>Con apenas 28 x 12 x 7 mm, el SF2012 desaparece en el marco de cualquier puerta o ventana. No interfiere con la estética del espacio. No delata su presencia. Simplemente trabaja, en silencio, las 24 horas del día.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify; line-height: 1.7;'/>Su cuerpo de plástico ABS blanco se funde con marcos de madera, aluminio y PVC. El imán y el switch comparten las mismas dimensiones: simetría total para una instalación limpia.</p> </div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'/> </div></div><!-- ===== PILAR 2: GAP 29 MM ===== --><div style='background-color: rgba(255,0,0,0.04); border-radius: 12px; padding: 40px 35px; margin-bottom: 50px;'/> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'/> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600;'/>Cobertura</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'/>29 mm de tolerancia. Cero margen de error.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify; line-height: 1.7;'/>Un GAP de 29 mm significa que el sensor detecta la apertura incluso cuando el marco tiene holgura, la puerta se deforma con la humedad o la ventana no cierra al milímetro. Otros sensores se quedan cortos a 15 mm. El SF2012 cubre el doble.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify; line-height: 1.7;'/>Para el instalador: menos precisón en el montaje, más velocidad en la obra. Un sensor que perdona los imprevistos del campo.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'/> <div style='font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600;'/>Reed Switch Normalmente Cerrado</p> </div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600;'/>Detectación</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'/>Circuito cerrado. Respuesta instantánea.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify; line-height: 1.7;'/>El reed switch normalmente cerrado mantiene el circuito activo mientras el imán está cerca. Cuando la puerta se abre, el campo magnético se interrumpe y el circuito se abre en milisegundos. Sin falsos positivos. Sin retardos.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: justify; line-height: 1.7;'/>Opera a 12 VCC con 0.5A, compatible con cualquier panel de alarma, sirena o sistema de control de acceso del mercado. 30 cm de cable calibre 22 incluido para una instalación directa.</p> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600;'/>Aplicaciones</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 25px 0;'/>Donde haya una puerta, hay protección.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;'/> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; padding: 22px 18px; background-color: rgba(255,0,0,0.02);'/> <div style='font-size: 14px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 6px;'/>Residencial</div> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0; line-height: 1.5;'/>Puertas principales, recámaras y ventanas corredizas en casas y departamentos.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; padding: 22px 18px; background-color: rgba(255,0,0,0.02);'/> <div style='font-size: 14px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 6px;'/>Oficinas</div> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0; line-height: 1.5;'/>Accesos a salas de juntas, cuartos de servidores y áreas restringidas.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; padding: 22px 18px; background-color: rgba(255,0,0,0.02);'/> <div style='font-size: 14px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 6px;'/>Retail</div> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0; line-height: 1.5;'/>Vitrinas, exhibidores y puertas traseras de comercios.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; padding: 22px 18px; background-color: rgba(255,0,0,0.02);'/> <div style='font-size: 14px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 6px;'/>Bodegas</div> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0; line-height: 1.5;'/>Portones metálicos, puertas de almacén y accesos de carga.</p> </div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600;'/>Especificaciones</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 25px 0;'/>Cada detalle, medido.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'/> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 14px 18px; background-color: #FF0000; color: #FFFFFF; font-weight: 700; font-size: 15px;'/>Eléctricas</div> <div style='padding: 18px;'/> <div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 1.8;'/> <div style='font-weight: flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 14px 18px; background-color: #FF0000; color: #FFFFFF; font-weight: 700; font-size: 15px;'/>Físicas</div> <div style='padding: 18px;'/> <div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 1.8;'/> <div style='font-weight: flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 14px 18px; background-color: #FF0000; color: #FFFFFF; font-weight: 700; font-size: 15px;'/>Compatibilidad</div> <div style='padding: 18px;'/> <div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 1.8;'/> <div style='font-weight: flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 14px 18px; background-color: #FF0000; color: #FFFFFF; font-weight: 700; font-size: 15px;'/>Universal</div> <div style='padding: 18px;'/> <div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 1.8;'/> <div style='font-weight: flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 14px 18px; background-color: #FF0000; color: #FFFFFF; font-weight: 700; font-size: 15px;'/>Respaldo con 3 años de garantía.</div> <div style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0;'/>SFIRE es una marca de — Alianza con los fabricantes Iíderes en intrusión.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reed switch NC con respuesta en milisegundos sin falsos positivos
Característica 2	GAP de 29 mm tolerante a marcos con holgura o deformación
Característica 3	Cuerpo de 28 x 12 x 7 mm invisible en cualquier tipo de marco

Característica 4	Cable calibre 22 de 30 cm para conexión directa al panel de control
Característica 5	Operación a 12 VCC compatible con alarmas y control de acceso
Característica 6	Montaje con tornillos a 19 mm de separación para fijación segura