



Contacto Sencillo / 20 A / 125 V / 2 Polos 3 Hilos / NEMA 5-20R / Grado Industrial / 1.19 x 3.28 x 1.63 in (30.22 x 83.31 x 41.40 mm)

SKU: HUB-HBL-5361-W Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$575.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este contacto sencillo de grado industrial está diseñado para aplicaciones de servicio extra pesado en entornos profesionales que demandan alta fiabilidad eléctrica. Su configuración NEMA 5-20R con capacidad de 20 A y 125 V AC lo hace ideal para equipos de potencia media en instalaciones comerciales e industriales. La construcción con materiales ignífugos y su certificación para interrupción de corriente a plena carga garantizan seguridad operativa continua. Admite temperaturas extremas desde -40°C hasta 75°C, permitiendo su uso en diversas condiciones ambientales controladas.

Características Principales

Operación confiable de -40°C a 75°C	Material ignífugo UL94V-0 y UL94V-2	Certificado para interrupción de corriente nominal
Soporta voltaje dieléctrico de 2000 V	Conexión para cables #10 a #12 AWG	Montaje con tornillos para instalación firme

Especificaciones Técnicas

Tipo de Equipo	Contacto Sencillo
Aplicación	Servicio Extra Pesado
Serie	Servicio Pesado
Color	Blanco
Ambiente de Trabajo	Interior seco (protegido adicionalmente)
Montaje	Con tornillos
Configuración Eléctrica	2 Polos / 3 Hilos
NEMA	5-20R
Amperaje	20 A
Voltaje	125 V AC
Potencia	2500 W
Tamaño de Cable	#12 AWG a #10 AWG
Temperatura de Operación	-40°C a 75°C (sin impactos)
Voltaje Dieléctrico	Mínimo 2000 V
Material	Ignífugo UL94V-0 y UL94V-2
Interrupción de Corriente	Certificado a corriente nominal completa
Dimensiones (Largo)	3.28 in (83.31 mm)
Dimensiones (Ancho)	1.63 in (41.40 mm)
Peso	0.15 lb (0.068 kg)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable de -40°C a 75°C
Característica 2	Material ignífugo UL94V-0 y UL94V-2
Característica 3	Certificado para interrupción de corriente nominal
Característica 4	Soporta voltaje dieléctrico de 2000 V
Característica 5	Conexión para cables #10 a #12 AWG
Característica 6	Montaje con tornillos para instalación firme