



Contacto Terminal Hembra / Calibre 28-32 AWG / Diseño Plegable / Arneses Móviles

SKU: WM1775-ND Categoría: Misceláneo

\$2.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contacto terminal hembra diseñado para aplicaciones en arneses de equipos móviles. Compatible con conductores de calibre 28-32 AWG mediante configuración plegable que facilita la terminación sin requerir herramientas de crimpado convencionales. Fabricado con materiales de alta durabilidad para mantener integridad de conexión en condiciones de operación móvil. Estructura optimizada para instalación en sistemas de radio móvil serie 102, garantizando continuidad eléctrica estable ante vibraciones y movimiento mecánico recurrente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo: Contacto terminal hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Característica constructiva: Diseño plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Calibre compatible: 28-32 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Característica constructiva: Diseño plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicación: Arneses de móviles serie 102<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función: Conexiones eléctricas seguras en sistemas móviles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Calibre: 28-32 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de contacto: Hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mecanismo de fijación: Plegable<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación específica: Arneses móviles serie 102</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Constructivas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Alta durabilidad y resistencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración: Terminal plegable<li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad: Conectores MOLEX</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Contacto terminal hembra plegable para cables 28-32 AWG</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación plegable sin herramientas especializadas
Característica 2	Compatibilidad con cables finos de 28-32 AWG
Característica 3	Conexión hembra estable para arneses móviles
Característica 4	Material resistente a vibraciones y desgaste
Característica 5	Optimizado para integración en sistemas Kenwood
Característica 6	Reducción de fallos por contacto en campo