

Contactos Magnéticos de Montaje Superficial / Brecha 31 mm (1.22 in) / SPST N.O. / Circuito Cerrado / Terminales Chapados en Oro / Plástico ABS de Alto Impacto

SKU: SM-433-TQ/B Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Contacto Magnético Cableado

Garantía: 1 año

$56.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los contactos magnéticos de montaje superficial están diseñados para aplicaciones de seguridad en circuitos cerrados con configuración SPST (N.O.). Utilizan terminales chapados en oro que garantizan conexiones eléctricas estables y de baja resistencia a lo largo del tiempo. El imán de neodimio de tierras raras proporciona un acoplamiento magnético preciso y confiable, mientras que la carcasa de plástico ABS de alto impacto protege los componentes internos y oculta los cables y terminales para una instalación discreta y profesional. Su capacidad de conmutación extendida los hace aptos para entornos de uso continuo en sistemas de control de acceso y alarmas.

Características Generales
Contactos magnéticos de montaje superficial con brecha de 31 mm (1.22 in)
Terminales chapados en oro para alta confiabilidad eléctrica
Interruptor SPST (N.O.) en circuito cerrado
Imán de neodimio de tierras raras
Construcción en plástico ABS de alto impacto
Manejo de energía hasta 10 W (máx.)
50 millones de ciclos de conmutación
Conectores de terminales de tornillo ocultos

Desempeño
Brecha: 31 mm (1.22 in)
Tipo de contacto: SPST (N.O.)
Configuración: Circuito cerrado
Ciclos de conmutación: 50 millones
Manejo de energía: hasta 10 W (máx.)

Físicas / Eléctricas
Terminales: Chapados en oro
Imán: Neodimio de tierras raras
Material de construcción: Plástico ABS de alto impacto
Conectores: Terminales de tornillo ocultos

Contenido del Paquete
Contacto magnético de montaje superficial
Imán de neodimio

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Terminales chapados en oro para máxima durabilidad eléctrica**
Característica 2	**Imán de neodimio de tierras raras para cierre magnético firme**
Característica 3	**50 millones de ciclos de conmutación para larga vida útil**
Característica 4	**Manejo de energía hasta 10 W para compatibilidad versátil**
Característica 5	**Conectores de terminales de tornillo ocultos para instalación limpia**
Característica 6	**Carcasa de plástico ABS de alto impacto con terminales protegidos**

MEMORIA TÉCNICA · SM-433-TQ/B

Número de parte de esta ficha: SM-433-TQ/B. La información corresponde a esta variante.

SECO-LARM
®
U.S.A., Inc.
16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.
Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326
- PI_SM-433-TQx_231025_ML.docx
- SM-433-TQ/W shown
Dimensions
Magnet
Switch
SECO-LARM
®
- SM-433-T
- 1
/2″
(13mm)
- 9
/16″
(14mm)
2″ (51mm)
- 1
/2″
(13mm)
- 9
/16″
(14mm)
2″ (51mm)
- Concealed-Terminal Surface-Mount Contacts

Features
- Surface-mount magnetic contacts
- Gold-plated terminals for longer expected life and reliability
- Screw terminals
- Cover hides mounting screws, terminal block, and wires
- Contact reed switch is SPST, iridium-plated to have a high
melting point and Vickers hardness for higher power handling
and longer expected life
- For closed loop circuits
- 1
1
/4″ (31mm) Gap
- Lifetime limited warranty
- Specifications
Model SM-433-TQ/W SM-433-TQ/B
Loop type Closed loop
Electrical
configuration
N.O. (SPST)
Connectors Gold-plated screw terminals
Color White Brown
Material
Case High-impact ABS plastic
Contacts Iridium-plated
Contact rating 10W (max.)
Operating temperature -15°~160° F (-25°~70° C)
Switch dimensions 2″x
9
/16″x
1
/2″ (51x14x13 mm)
Magnet dimensions 2″x
9
/16″x
1
/2″ (51x14x13 mm)
Magnet type Rare-earth neodymium
- SM-433-TQ/W 1
1
/4″ (31mm) Gap, Closed Loop,
- Screw Terminals, White
SM-433-TQ/B 1
1
/4″ (31mm) Gap, Closed Loop,
- Screw Terminals, Brown
- 1
1/4"
Gap
Iridium
Plated
Contacts
Rare
Earth
Magnet
Screw
Terminals
Please read the manual before you begin the installation.
- SECO-LARM
®
U.S.A., Inc.
16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
Todas la marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios.
La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión. Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326
- PI_SM-433-TQx_231025_ML.docx
- SM-433-TQ/W mostrado
SM-433-TQ/W mostrado
Dimensiones
Imán
Interruptor
SECO-LARM
®
- SM-433-T
- 1
/2″
(13mm)
- 9
/16″
(14mm)
2″ (51mm)
- 1
/2″
(13mm)
- 9
/16″
(14mm)
2″ (51mm)
- Montaje Superficial de Terminal Oculta
Por favor lea el manual antes de usar el equipo.
SM-433-TQ/W 1
1
/4″ (31 mm) Brecha, Circuito Cerrado,
- Terminales de Tornillo, Blanco
SM-433-TQ/B 1
1
/4″ (31mm) Brecha, Circuito Cerrado,
- Terminales de Tornillo, Marrón
- Funciones
- Contactos magnéticos de montaje en superficie
- Terminales chapados en oro para una vida útil y
confiabilidad más prolongadas
- Terminales de tornillo
- La cubierta oculta los tornillos de montaje, el bloque de
terminales y los cables.
- Interruptor de un solo polo tiro doble, chapado en iridio para
tener un alto punto de fusión y dureza Vickers para un
mayor manejo de la potencia y una vida útil más larga
- Para circuitos cerrados.

- 1
1
/4″ (31mm) brecha
- Garantía limitada de por vida
Modelo SM-433-TQ/W SM-433-TQ/B
Tipo de Circuito Circuito Cerrado
Configuracion electrica N.O. (SPTD)
Conectores Terminales de tornillo dorados
Color Blanco Marrón
Material
Cubierta Plástico ABS de alto impacto
Contactos Chapado en iridio
Puntuación de
contactos
10W (max.)
Temperatura de
funcionamiento
-15°~160° F (-25°~70° C)
Dimensiones del
interruptor
2″x
9
/16″x
1
/2″ (51x14x13 mm)
Dimensiones del imán 2″x
9
/16″x
1
/2″ (51x14x13 mm)
Tipo de imán Imán Neodimio de tierra poco común
- Especificaciones
1
1/4"
Brecha
Contactos
chapados
en iridio
Imán
de tierra
poco
común
Terminales
de
Tornillo