

Sin imagen disponible

Contactos Magnéticos de Montaje Superficial / Ideal Para Puertas y Ventanas de Acero / Terminales Chapados En Oro / SPST (N.O.) / Circuito Cerrado / Imán Neodimio / 1" Brecha / Plástico ABS

SKU: SM4104TQ/W

Marca: ENFORCER SECOLARM

Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$102.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos magnéticos para puertas y ventanas de acero donde el espacio es limitado <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales chapados en oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores de terminales de tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de construcción: Plástico ABS de alto impacto </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Manejo de 10W (máx.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclos de conmutación: 50 millones (0.1mA@5VDC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía limitada de por vida <li style='margin-bottom: 5px;'>El interruptor y el imán tienen nervaduras para asegurar en los agujeros </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Brecha de 1" (25mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de un solo polo tiro doble (SPST, N.O.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Para circuitos cerrados solamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Operativo en temperaturas de -15° a 160°F (-25° a 70°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 30mm x 24mm </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Seguridad de Entradas</h4> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Ideal para asegurar entradas en sistemas de seguridad de edificios comerciales y residenciales.</p> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Monitoreo de Circuitos Cerrados</h4> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Diseñados para aplicaciones de monitoreo de seguridad en circuitos cerrados.</p> </div> </div>