



Contrachapa Eléctrica Abierta en Caso de Falla (Fail Safe) / Uso en interior

SKU: PRO131A Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$335.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de sujeción de 500 kg garantizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona con voltaje de 12 VCC, 200 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa entre -10 y 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con puertas de madera y metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 160 x 25 x 28 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Contrachapa eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de fallo: Abierta en caso de falla (Fail Safe) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de sujeción: 500 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 Vcc, 200 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Puertas de madera y metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 160 x 25 x 28 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 300 g </div> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/6LmC40zGHJE' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática en fallo de energía para evacuación segura
Característica 2	Fuerza de retención de 500 kg para puertas de alto tráfico
Característica 3	Consumo eficiente de 200 mA a 12 VCC para instalaciones existentes
Característica 4	Operación estable de -10 a 55 °C en ambientes controlados
Característica 5	Compatibilidad con puertas de madera y metálicas sin modificaciones estructurales
Característica 6	Formato compacto de 300 g para montaje discreto en marcos estándar