



Contrachapa Eléctrica /Abierta o Cerrada en Caso de Falla (seleccionable)/ Sensor de Estado de Puerta / Uso en Interior

SKU: PRO138CS Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$814.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Abierta o Cerrada en caso de falla (seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de sujeción: 500 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 Vcc, 250 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: en puertas de madera, metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye sensor de puerta NO/NC/COM <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 124 x 32 x 33 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 400 g </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/6LmC40zGHJE' allowfullscreen> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modo falla configurable: abierto o cerrado según protocolo de seguridad
Característica 2	Sensor de puerta integrado con contactos NO/NC/COM para monitoreo de estado
Característica 3	Operación estable con bajo consumo: 250 mA a 12 VCC
Característica 4	Diseño compacto de 124 x 32 x 33 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Compatible con puertas de madera y metal en aplicaciones de interior
Característica 6	Rango térmico extendido -10 a 55°C para entornos climatizados exigentes