



Contrachapa eléctrica / Cerrada en caso de falla/ Color Cromo

SKU: 310C Marca: PHILLIPS-ASSA ABLOY Categoría: Chapas Magnéticas

\$637.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Acero y frente de zamak (aleación de zinc, aluminio, magnesio y cobre) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12V CA o CD, 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 250 x 89 x 28 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de instalación: Empotrada en superficies diversas <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 Año </div> <!-- Sección de detalles técnicos --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles Técnicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabados: Cromo <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo: Resbalón (Picaorte de golpe) de contra eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Cerraduras de embutir (modelos 5000, 500, 575, 3060 y 3065) y adaptable a cerraduras de sobreponer (modelo 620) <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios incluidos: 2 placas frontales reversibles de acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Transformador requerido: 127V entrada, 12V y 16W salida (no incluido) </div> <!-- Sección de especificaciones dimensionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>A: 30.0 mm (1.181 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>B: 45.0 mm (1.772 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>C: 71.5 mm (2.818 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>D: 73.8 mm (2.905 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>E: 96.4 mm (3.795 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>F: 250.0 mm (9.843 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>G: 22.0 mm (0.866 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>H: 28.0 mm (1.102 in) </div> </div> <!-- Sección de beneficios y aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios y Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptable a casi todas las cerraduras con resbalón <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas derechas o izquierdas <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa frontal de acero, permitiendo soldadura <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendada para puertas de acceso a oficinas, negocios, etc. que requieren apertura a distancia </div> </div> <!-- Sección de configuración --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa frontal corta reversible para ser usada con cerraduras de resbalón <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa frontal larga reversible para ser usada con cerraduras de resbalón y cerrojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales de conexión únicas </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación segura cerrada en caso de falla de energía
Característica 2	Construcción en acero y zamak para alta resistencia mecánica
Característica 3	Compatibilidad dual con cerraduras de embutir y sobreponer
Característica 4	Placas frontales reversibles para adaptación sin herramientas especiales
Característica 5	Alimentación flexible 12V CA o CD con solo 1A de consumo
Característica 6	Instalación empotrada versátil en múltiples tipos de superficies