



Contrachapa Eléctrica Cerrada en Caso de Falla (Fail Secure)/ Uso en interior

SKU: PRO131C Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$373.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Video de YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/6LmC40zGHJE' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de sujeción de 500 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de 12 VCC, 200 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 160 x 25 x 28 mm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 200 mA </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de sujeción: 500 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 160 x 25 x 28 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 300 g </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cerrada en caso de falla (Fail Secure) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Puertas de madera, metal </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mantiene puerta cerrada ante falla de energía eléctrica
Característica 2	Fuerza de sujeción 500 kg para alta resistencia mecánica
Característica 3	Bajo consumo 200 mA para sistemas de control de acceso
Característica 4	Dimensiones compactas 160 x 25 x 28 mm para instalación discreta
Característica 5	Operación estable de -10 a 55 °C en ambientes interiores
Característica 6	Compatible con puertas de madera y metal sin modificaciones estructurales