



Contrachapa Eléctrica Cerrada o Abierta en Caso de Falla (Fail Secure)/ Uso en puertas de emergencia con barra de salida.

SKU: PROEB621S Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$1,533.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de sujeción: Ajustable hasta 1000 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 VCC, 220 mA<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -10 a 55 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 230 x 40 x 30 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.75 Kg</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Contrachapa eléctrica<li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de operación: Cerrada o abierta en caso de falla (Ajustable)<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Puertas de emergencia con barra de salida<li style='margin-bottom: 5px;'>Material puerta: Seguridad, hierro, aluminio<li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo apertura: 90 grados</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñada para uso interior<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y resistente<li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación en puertas de emergencia</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad<li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de seguridad</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de Cableado</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Consultar diagrama de cableado en documentación técnica del fabricante.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modo de falla configurable: cerrada o abierta según protocolo de seguridad
Característica 2	Fuerza de sujeción ajustable hasta 1000 kg para diferentes niveles de contención
Característica 3	Diseño compacto de 230 x 40 x 30 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Operación en temperaturas de -10 a 55 °C para ambientes interiores controlados
Característica 5	Compatible con puertas de seguridad, hierro y aluminio con ángulo de 90°
Característica 6	Consumo eficiente de 220 mA a 12 VCC para sistemas de respaldo de energía