



Contrachapa eléctrica HES 5000C Bajo Perfil/ Múltiples Placas/ 5 Años Garantía/ 1 millón de Ciclos

SKU: 5000C Marca: HES - ASSA ABLOY Categoría: Chapas Magnéticas

\$3,025.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Perfil bajo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad del cuerpo de 1-1 / 16 ' <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para aplicaciones con espacio limitado detrás la jamba. <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1034, resistente a robos y adecuado para uso al aire libre. <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 294 listado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia 1 millón de ciclos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI / BHMA A156.31, Grado 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1034 resistente a robos <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 294 listado <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Metal. <li style='margin-bottom: 5px;'>Madera. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble voltaje 12/24 VDC / VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>240 mA a 12 V CC / 120 mA a 24 V CC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la manipulación <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza estática 1,500 lbs. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza dinámica 70 pies-lb <li style='margin-bottom: 5px;'>Seleccionable en campo Cerrada o Abierta en Caso de Falla. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste horizontal en marco <li style='margin-bottom: 5px;'>Solenoid montado internamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Acomoda 1/2 ' - 5/8' pestillo (5/8 'con espacio de puerta de 1/8') <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector enchufable <li style='margin-bottom: 5px;'>5 Años de Garantía Sin Preguntas </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil bajo compacto para espacios limitados detrás de jambas
Característica 2	Certificación UL 1034 antirrobo y UL 294 para uso exterior
Característica 3	Selección en campo de falla segura cerrada o abierta
Característica 4	Solenoid interno integrado con ajuste horizontal en marco
Característica 5	Acomoda pestillos de 1/2 a 5/8 pulgadas sin adaptadores
Característica 6	Consumo eficiente 240 mA a 12 VCC / 120 mA a 24 VCC