



Contrachapa para Puerta de Vidrio / Abierta en Caso de Falla (Fail Safe)

SKU: APES-GLASS Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$861.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de acero inoxidable para alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de sujeción hasta 500 kg asegurada <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje dual 12/24 VCC para flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible puertas vidrio 12 a 15 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo eficiente 200 mA/100 mA </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero Inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de sujeción: 500 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 12 Vcc/ 24 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 200 mA/ 100mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de operación: Abierta en Caso de Falla <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de Puerta: NO, NC, COM. <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor de vidrio: 12 a 15 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 160 x 25 x 31 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.4 Kg </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/APESGLASS/APESGLASS_1.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/APESGLASS/APESGLASS_2.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/APESGLASS/APESGLASS_3.png' alt=''> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable de alta durabilidad
Característica 2	Fuerza de retención de 500 kg certificada
Característica 3	Voltaje dual 12/24 VCC adaptable
Característica 4	Consumo eficiente 200 mA/100 mA
Característica 5	Sensor de puerta NO/NC/COM integrado
Característica 6	Diseño compacto de 0.4 kg