



Contrachapa / Perfil AMPLIO /Cerrada en Caso de Falla/ Para Pestillo Lineal

SKU: 11BS-0526D Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Chapas Magnéticas

\$1,526.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso ligero con cerraduras cilíndricas de aluminio delgado <li style='margin-bottom: 5px;'>Proyección de pestillo de hasta 5/8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerrado en caso de falla <li style='margin-bottom: 5px;'>26D Cromo cepillado <li style='margin-bottom: 5px;'>Para marcos de metal hueco o madera </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1-3/8" x 3-1/2" <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 250 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 Año </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones comerciales </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerraduras cilíndricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcos de metal hueco <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcos de madera </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 11BS0526D <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: 26D Cromo cepillado </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cross Reference</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Referencia cruzada para instalaciones estándar:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Folger: 005/5005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Adams Rite: 1108 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño cerrado en caso de falla eléctrica
Característica 2	Proyección de pestillo hasta 5/8 pulgadas
Característica 3	Compatible con marcos de metal hueco y madera
Característica 4	Acabado cromado cepillado resistente
Característica 5	Ideal para sistemas de control de acceso
Característica 6	Consumo eficiente de 250 mA