



Contrachapa Universal/ ideal para cerraduras Estándar/ Sensor/ UL/ 3 Años Garantía

SKU: S6514-LMKM-32D Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Chapas Magnéticas

\$3,769.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Ajustable en campo sin necesidad de herramientas especiales Para puertas de marco de aluminio, madera y metal Modo de operación seleccionable (abierto o cerrado) Selección de operación de voltaje de 12 Vcc o 24 Vcc y de 12 - 24 Vca Switch de monitoreo del estado de la puerta Listada UL 1034 3 años de garantía </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Modo de operación: Seleccionable (Fail Locked/Unlock) Voltaje: 12VDC, 24VDC, 12-24VAC Corriente: 0.375A (12VDC), 0.190A (24VDC), 0.565-0.280A (12-24VAC) Resistencia: 37Ω (12VDC), 148Ω (24VDC), 37Ω (12-24VAC) Duty Cycle: Continuo (DC), Intermitente (AC) Tipo de sonido: Silencioso (DC), Buzz (AC) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Profundidad: 1-1/16" (26.99mm) Espesor del marco: 3/8" (9.53mm) Altura: 4-7/8" (123.83mm) Ancho: 1-1/4" (31.75mm) Ajuste horizontal: Hasta 1/4" (6.35mm) Compatibilidad: Latch 1/2" o 5/8" </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> UL Listed 1034 - Burglary Resistant Prueba de ciclo: 1,000,000 ciclos Fuerza dinámica: 70 ft. lbs. </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Edificios industriales Instituciones educativas Centros comerciales Hospitales y clínicas Complejos de oficinas </div> <!-- Sección de opciones y accesorios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones y Accesorios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> LMKM: Latch Monitor/Keeper Monitor (Status) LEKL6: Lip Extension Kit para retrofit (1/2" o 5/8" Latch Projection) LEKS6: Lip Extension Kit para retrofit (3/4" Latch Projection) L6JIG/56JIG: Low Profile o Standard frame Prep Jig 6HK9: Kit de hardware para montaje estándar </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste en campo sin herramientas especiales para instalación rápida
Característica 2	Compatibilidad con puertas de aluminio, madera y metal
Característica 3	Operación seleccionable fail locked o fail unlocked según necesidad de seguridad
Característica 4	Voltaje dual 12/24 VCC o 12-24 VCA para flexibilidad de alimentación
Característica 5	Monitoreo de estado de puerta con switch certificado UL 1034
Característica 6	Durabilidad certificada de 1,000,000 ciclos de operación