



Contrachapa Universal ideal para chapas de Doble Pestillo

SKU: F2164 Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Chapas Magnéticas

\$10,309.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta de acero inoxidable con acabado 32D (acero inoxidable cepillado). <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 1.500 libras (680 kg) fuerza de sujeción. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerrada en caso de falla. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se adapta recorte marco para HES 1006 (1003). <li style='margin-bottom: 5px;'>Acomoda ¼ 'proyección pestillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Línea central placa frontal incluido para la entrada pestillo central <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste horizontal de hasta 1/8 ' (3 mm) para marcos desalineados <li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación vertical para cerrojo precisa y alineación latchbolt <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerrojo ajustable y pin de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de hasta 1' cerrojo. <li style='margin-bottom: 5px;'>El campo de entrada de voltaje seleccionable: Capacidad 12 ó 24 VCC y 12 a 24 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos de seguridad anti-sabotaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo de corriente (0,19 amperios a 24 VCC) <li style='margin-bottom: 5px;'>'Cool Guardián' Solenoide ubicado en casa evita que se caliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Plug-in conector de cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Embellecedor incluido <li style='margin-bottom: 5px;'>Plantilla de papel adhesivo incluido <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerrada en Caso de Falla (fail secure) modo estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit opcional Latch monitor <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto: Sobre Pedido </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción robusta en acero inoxidable 32D cepillado
Característica 2	Fuerza de sujeción de 1,500 lb (680 kg) para alta seguridad
Característica 3	Cierre automático en fallo eléctrico (fail secure)
Característica 4	Voltaje dual seleccionable 12/24 VCC o 12/24 VCA
Característica 5	Bajo consumo energético de 0.19 A a 24 VCC
Característica 6	Ajuste horizontal y vertical para marcos desalineados