



SKU: XB-PCTL Marca: ACCESSPRO Categoría: Pilonas o Bolardos

\$126.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; padding-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3><div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><div style="margin-bottom: 5px;">Soporte para 15 controles XBCTCL simultáneamente</div><div style="margin-bottom: 5px;">Alcance inalámbrico hasta 10 metros</div><div style="margin-bottom: 5px;">Control especializado para modelo XBPARK200</div><div style="margin-bottom: 5px;">Interfaz amigable para fácil configuración</div><div style="margin-bottom: 5px;">Sincronización sencilla con dispositivos compatibles</div></div><!-- Sección de especificaciones técnicas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad: XB-PARK200<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de Control: ≤15m<li style="margin-bottom: 5px;">Tensión de Operación: 6VDC<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente: 3.5A<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operación: -20℃ ~ +55℃</div><!-- Sección de características funcionales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; padding-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Funciones de Seguridad</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><div style="margin-bottom: 5px;">Resistencia a la presión de 300kg</div><div style="margin-bottom: 5px;">Sistema de autobloqueo en posición alta/baja</div><div style="margin-bottom: 5px;">Protección IP6 contra polvo y agua</div><div style="margin-bottom: 5px;">Protección contra sobrecarga</div><div style="margin-bottom: 5px;">Alarma sonora ante manipulación forzosa</div></div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Funciones de Control</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><div style="margin-bottom: 5px;">Control remoto inalámbrico</div><div style="margin-bottom: 5px;">Control manual mediante llave</div><div style="margin-bottom: 5px;">Indicador de batería baja</div><div style="margin-bottom: 5px;">Protección contra fallos eléctricos</div><div style="margin-bottom: 5px;">Sistema de reseteo manual</div></div></div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Físicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><div style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 580x560x80mm</div><div style="margin-bottom: 5px;">Peso: 12kg</div><div style="margin-bottom: 5px;">Panel solar: 130x60x4.3mm</div><div style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de apertura: 5-6 segundos</div><div style="margin-bottom: 5px;">Altura de apertura: 530mm</div></div></div></div><!-- Sección de aplicaciones --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones Comunes</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;"><div style="padding-left: 20px;">El control XBCTCL se utiliza en una amplia gama de aplicaciones incluyendo:</div><div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><div style="margin-bottom: 5px;">Residenciales</div><div style="margin-bottom: 5px;">Centros comerciales</div><div style="margin-bottom: 5px;">Hoteles</div><div style="margin-bottom: 5px;">Funebres</div><div style="margin-bottom: 5px;">Oficinas</div><div style="margin-bottom: 5px;">Aeropuertos</div></div><!-- Sección de instrucciones de uso --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; padding-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Operación Básica</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><div style="margin-bottom: 5px;">Sistema de protección contra bloqueo accidental</div><div style="margin-bottom: 5px;">Modo manual mediante llave en caso de fallo eléctrico</div><div style="margin-bottom: 5px;">Indicación visual de estado mediante luz LED</div></div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Mantenimiento</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><div style="margin-bottom: 5px;">Verificar conexión de cables eléctricos</div><div style="margin-bottom: 5px;">Inspeccionar motor ante ruidos anormales</div><div style="margin-bottom: 5px;">Verificar estado de la batería y carga</div><div style="margin-bottom: 5px;">Mantener limpio el panel solar</div></div></div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Instalación</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><div style="margin-bottom: 5px;">Instalación en base horizontal de cemento</div><div style="margin-bottom: 5px;">Tres puntos de fijación con tornillos de expansión</div><div style="margin-bottom: 5px;">Conexión eléctrica segura y aislada</div><div style="margin-bottom: 5px;">Posición recomendada: inicio del espacio de estacionamiento</div></div></div></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><!-- Sección de lista de componentes --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Lista de Componentes</h3><div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><div style="margin-bottom: 5px;">1 Bolardo</div><div style="margin-bottom: 5px;">1 Cargador</div><div style="margin-bottom: 5px;">2 Controles Remotos</div><div style="margin-bottom: 5px;">2 Llaves</div><div style="margin-bottom: 5px;">1 Batería</div><div style="margin-bottom: 5px;">3 Tornillos de Expansión</div><div style="margin-bottom: 5px;">3 Expansores</div><div style="margin-bottom: 5px;">1 Manual de Instrucciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización automática con dispositivos compatibles
Característica 2	Interfaz intuitiva para configuración rápida
Característica 3	Sistema de autobloqueo en posición alta y baja
Característica 4	Protección contra sobrecarga integrada
Característica 5	Alarma sonora ante manipulación forzada
Característica 6	Indicador de batería baja en control