



Control de gas SmartValve para encendido intermitente por piloto de superficie caliente, con secuencia de prueba cronometrada de 90 segundos

SKU: SV9601M4225/B

Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

Categoría: Control de Temperatura

\$5,650.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El SV9601M4225/B es un control de gas de la familia SmartValve de Resideo que combina en una sola unidad el control de flujo de gas y la secuenciación electrónica del piloto de encendido intermitente por superficie caliente. Es directamente compatible con los quemadores piloto intermitentes Q3450 y Q3480 usados en los controles originales del aparato. Se emplea en una amplia gama de equipos a gas, entre ellos hornos residenciales, hornos de techo, calderas residenciales, calefactores unitarios, calefactores infrarrojos, calefactores portátiles y unidades de cocina comercial. La aplicación específica del sistema SmartValve es responsabilidad del fabricante del aparato.

Características principales

- Combina control de flujo de gas y secuenciación de piloto intermitente en una sola unidad
- Compatible con los quemadores piloto Q3450 y Q3480
- Secuencia de encendido con prueba cronometrada de 90 segundos y reintento continuo
- Para hornos residenciales, calderas, calefactores unitarios e infrarrojos, entre otros
- Entrada y salida de 3/4 de pulgada NPT
- Rango de temperatura ambiente de -40°C a 79°C
- Capacidad de flujo de 30 a 415 ft³/hr (0.8 a 11.8 m³/h)

Especificaciones técnicas

Dimensiones

81 x 124 x 104 mm (ancho x alto x largo)

Tipo de producto

Control de gas SmartValve (piloto intermitente)

Entrada/salida

3/4 pulg. NPT x 3/4 pulg. NPT

Alimentación

24 Vca, 50/60 Hz

Tiempo de prueba de encendido

90 segundos

Respuesta a falla de llama

1.6 segundos a 3 µA

Rango de temperatura ambiente

-40°C a 79°C

Capacidad de flujo

30 a 415 ft³/hr (0.8 a 11.8 m³/h)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina control de flujo de gas y secuenciación de piloto intermitente en una sola unidad
Característica 2	Compatible con los quemadores piloto Q3450 y Q3480
Característica 3	Secuencia de encendido con prueba cronometrada de 90 segundos y reintento continuo
Característica 4	Para hornos residenciales, calderas, calefactores unitarios e infrarrojos, entre otros
Característica 5	Entrada y salida de 3/4 de pulgada NPT
Característica 6	Rango de temperatura ambiente de -40°C a 79°C
Característica 7	Capacidad de flujo de 30 a 415 ft³/hr (0.8 a 11.8 m³/h)