



SKU: FCJS010 Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Controlar cada luminaria de manera individual: se monta directamente en la luminaria o en una caja de conexiones y regula hasta 3 balastos o drivers LED de 0-10 V como una sola zona. Recibe por radiofrecuencia las señales de controles Pilot. Los sensores Radio Powr Savr, y admite un sensor de luminaria PowPak cableado de 2 hilos para agregar detección de ocupación y aprovechamiento de luz natural sin programación. Es ideal para cubículos, oficinas y aulas, en obra nueva o retrofit, ayuda a cumplir códigos de energía como Title 20/24, ASHRAE 90.1 e IECC. Puede integrarse en cualquier momento a un hub Vive para configuración, control y monitoreo desde un navegador web. </p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Controla hasta 3 balastos o drivers LED de 0-10 V (6 mA máximo) que actúa como una sola zonaConmutación de 1 A máximo para balastro electrónico o driver LEDEl Enlace 0-10 V actúa automáticamente como fuente o sumidero con luminarias de tercerosAdmite 1 sensor de luminaria PowPak cableado, 10 controles Pilot, 10 sensores de ocupación y 1 de luz naturalTrim de extremo alto y bajo ajustable, nivel mínimo de luz opcional y memoria ante fallas de energíaAlcance RF de 9 m a través de muros o 18 m con línea de vista (Lutron Clear Connect)Se monta en la luminaria o en caja de conexiones con knockout de 1/2 in; apto para plenos de aire<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de conmutación1 A máximo (balastro electrónico o driver LED)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Enlace 0-10 VHasta 6 mA; máximo 3 balastos o drivers por módulo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alcance RF9 m a través de muros / 18 m con línea de vista</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo en esperaMenor a 1 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación0 a 40 °C, humedad 0 a 90% sin condensación, uso en interiores</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionescULUS, NOM, IC (Canadá), FCC Clase B, Title 20/24; plenos NEC 2014 300.22(C)(3)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controla hasta 3 balastos o drivers LED de 0-10 V (6 mA máximo) que actúan como una sola zona
Característica 2	Comutación de 1 A máximo para balastro electrónico o driver LED
Característica 3	El enlace 0-10 V actúa automáticamente como fuente o sumidero con luminarias de terceros
Característica 4	Admite 1 sensor de luminaria PowPak cableado, 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación y 1 de luz natural
Característica 5	Trim de extremo alto y bajo ajustable, nivel mínimo de luz opcional y memoria ante fallas de energía
Característica 6	Alcance RF de 9 m a través de muros o 18 m con línea de vista (Lutron Clear Connect)
Característica 7	Se monta en la luminaria o en caja de conexiones con knockout de 1/2 in; apto para plenos de aire