



Control de pared para velocidad de ventilador de techo, 4 velocidades silenciosas más apagado, 120 V y 2 A, inalámbrico Clear Connect, para sistema RadioRA 2

SKU: RRD2ANFWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$4,102.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Control de pared de velocidad para ventilador de techo de la familia RadioRA 2 Maestro. Funciona como un control local de pared y a la vez forma parte del sistema de control de iluminación RadioRA 2, comunicándose por radiofrecuencia Clear Connect con el repetidor del sistema. Maneja un ventilador de techo de aspas con motor de capacitor dividido permanente (PSC) de hasta 2 A a 120 V, con 4 velocidades silenciosas más apagado. Con un toque enciende o apaga el ventilador, y manteniendo presionado el balancín se selecciona la velocidad deseada. Es ideal para recámaras, salas y proyectos residenciales donde el ventilador se integra a escenas y automatizaciones del sistema.

Características principales

- Controla un ventilador de techo de aspas con motor PSC de hasta 2 A
- 4 velocidades silenciosas más apagado; la velocidad se ajusta manteniendo presionado el balancín
- Opera dentro del sistema RadioRA 2 por radiofrecuencia Clear Connect (431.0 a 437.0 MHz)
- Requiere neutro; no apto para motores de polos sombreados ni ventiladores con módulo integrado
- Memoria ante fallas de energía: vuelve a su estado previo al restablecerse el suministro
- Interruptor de servicio de acceso frontal (FASS) para mantenimiento seguro
- Usa placas estilo Designer (Claro o Satin Colors), se venden por separado

Especificaciones técnicas

4px; >Voltaje</div>120 V~, 50/60 Hz</div><div>4px; >Carga máxima</div>2 A, un ventilador de techo de aspas (motor PSC)</div><div>4px; >Velocidades</div>4 velocidades silenciosas más apagado</div><div>4px; >Radiofrecuencia</div>Clear Connect, 431.0 a 437.0 MHz, hasta 9 m (30 ft) de un repetidor</div><div>4px; >Consumo típico</div>0.6 W</div><div>4px; >Montaje</div>Caja de pared de EUA, profundidad mínima 2 1/4 in (57 mm)</div><div>4px; >Temperatura de operación</div>0 a 40 grados C, uso interior</div><div>4px; >Certificaciones</div>UL, CSA, NOM, FCC, IC, COFETEL</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control local integrado al sistema de automatización RadioRA 2
Característica 2	4 velocidades silenciosas con ajuste por presión prolongada
Característica 3	Radiofrecuencia Clear Connect para comunicación inalámbrica confiable
Característica 4	Memoria de estado ante fallas de energía para continuidad operativa
Característica 5	Interruptor FASS de acceso frontal para mantenimiento seguro
Característica 6	Compatible con placas estilo Designer para integración arquitectónica

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 12:26