



Control de Volumen | 100W | Para sistemas de 70/100V

SKU: SF-685 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Control de Volumen

\$362.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal de 100 W para alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de línea de 100V para compatibilidad estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación en 10 pasos de 3 dB cada uno <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de PC para durabilidad y resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje al ras y en superficie versátil </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Nominal: 100 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Línea de Entrada: 100 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación por Paso: 3 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación Total: 33 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Posiciones de Atenuación: Más de 10 (plus) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Poli Carbonato (PC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Al ras o en la Superficie </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 ¼" <li style='margin-bottom: 5px;'>4 5/16" <li style='margin-bottom: 5px;'>1 ¾" <li style='margin-bottom: 5px;'>2 6/8" </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 100V <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Altavoz <li style='margin-bottom: 5px;'>COM (Común) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información de Contacto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ave. 20 de Noviembre No. 805 <li style='margin-bottom: 5px;'>Col. Centro, Chihuahua, Chih. Mx. <li style='margin-bottom: 5px;'>C.P. 31000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tel: +52(614)415-2525 <li style='margin-bottom: 5px;'>www.mx </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: SF-685 <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión: Jul.2020 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de sonido comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de PA <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes con requerimientos de sonido ambiental </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del Producto</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación precisa de 33 dB en 10 pasos de 3 dB
Característica 2	Compatibilidad con sistemas de línea 100V estándar
Característica 3	Carcasa de policarbonato para alta resistencia
Característica 4	Montaje dual: al ras o en superficie
Característica 5	Conexiones entrada 100V y salida altavoz COM
Característica 6	Dimensiones compactas para integración discreta