



Control de Volumen Remoto con Selector de Canales | Compatible con Amplificador SF2240UC - SF4240UC

SKU: SF-651    Marca: EPCOM PROAUDIO    Categoría: Control de Volumen

\$1,291.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El control de volumen SF-651 se utiliza en conjunto con los amplificadores de la serie UC el cual puede controlar de forma remota el volumen y seleccionar la fuente de entrada.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; font-weight: bold; color: #34495e;'>Unicamente compatible con la serie UC SF-2240UC y SF4240UC</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilice una caja inferior de plástico universal estándar</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de volumen y selección de fuente de audio</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso con amplificador de potencia digital de matriz serie UC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Use un interruptor de código para seleccionar el canal de control correspondiente</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de potencia incorporado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con caja tipo 86 para montaje en pared</li> </ul> </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- ===== VIDEO ===== --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%;'> <iframe src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/xX1sMT4Os10' style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Característica 1 | Control remoto de volumen y fuente de audio     |
| Característica 2 | Selector DIP para asignación de canales         |
| Característica 3 | LED indicador de estado de potencia             |
| Característica 4 | Caja plástico universal estándar incluida       |
| Característica 5 | Montaje en pared compatible caja 86             |
| Característica 6 | Operación exclusiva con amplificadores serie UC |