



Control P / Cajón D / Estacionamientos Manual.

SKU: XB-PARK100-1L    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Pilonas o Bolardos

\$1,881.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero con recubrimiento de polvo amarillo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo móvil chapado en zinc para protección contra la oxidación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Banda reflectante roja para mayor visibilidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de fijación al piso incluye tornillería</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura elevado: 550 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura retraído: 80 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 400 mm (ancho) x 480 mm (profundidad)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 11.5 kg</li> </ul> </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modo de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Desbloqueo:</strong> Retirar candado y pasador del perno del tubo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Retracción:</strong> Manual mediante marco de tubo redondo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Bloqueo:</strong> Insertar pasador en orificio de 2 tubos y asegurar con candado</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso en estacionamientos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Delimitación de espacios vehiculares</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Zonas de carga y descarga</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas con requerimiento de control manual</li> </ul> </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/9Rd9Vqx4A10' allowfullscreen></iframe> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Retracción manual con marco de tubo redondo para operación sencilla |
| Característica 2 | Bloqueo con pasador y candado para seguridad reforzada              |
| Característica 3 | Tubo móvil chapado en zinc con recubrimiento de polvo amarillo      |
| Característica 4 | Banda reflectante roja para alta visibilidad nocturna               |
| Característica 5 | Fijación al piso con tornillería incluida para instalación estable  |
| Característica 6 | Peso de 11.5 kg que garantiza estabilidad ante impactos             |