



Control Pico inalámbrico de 2 botones para encendido y apagado, gloss light almond

SKU: PJ228GLAL01 Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$1,051.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El control Pico de 2 botones es un dispositivo inalámbrico de Lutron que permite encender y apagar una carga controlada por un atenuador, switch o hub compatible, sin necesidad de instalar cableado adicional. Al no controlar por sí mismo la luz, se complementa siempre con un atenuador o switch on/off de Lutron, o con un hub controlador para integrarlo a escenas y calendarios. Es portátil y también puede montarse en pared. Funciona con una pila de litio incluida y se comunica por radiofrecuencia con el sistema al que se empareja.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Dos botones dedicados para encender y apagar cargas controladasComunicación inalámbrica RF Clear Connect, sin necesidad de cableadoAlcance de hasta 30 ft (9 m) de distancia del dispositivo receptorFunciona con una pila CR2032 incluidaSe integra con atenuadores, apagadores o el hub controlador Lutron para crear escenasCompatible con Caseta, RadioRA 2 y HomeWorks QSAcabado gloss light almond, para montaje en pared o uso portátil<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Botones2, función encendido/apagado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación1 pila CR2032, 3 V (incluida)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ComunicaciónRF Clear Connect inalámbrica</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>AlcanceHasta 30 ft (9 m) del receptor</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CompatibilidadCaseta, RadioRA 2, HomeWorks QS</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>UsoComplemento de atenuador/switch on-off Lutron</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>AcabadoGloss Light Almond</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Vídeos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/51QLiZEKks' allowfullscreen></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/sXn5ZhPtP0Y' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto sin cableado adicional mediante RF Clear Connect
Característica 2	Emparejamiento con atenuadores, switches o hub para escenas automatizadas
Característica 3	Alcance de 9 m (30 ft) al receptor para flexibilidad de ubicación
Característica 4	Operación con pila CR2032 incluida para instalación inmediata
Característica 5	Compatibilidad con sistemas Caseta, RadioRA 2 y HomeWorks QS
Característica 6	Uso portátil o fijo en pared según necesidad operativa